

Perma-STAR CONTROL系列独立自动润滑

产品名称	Perma-STAR CONTROL系列独立自动润滑
公司名称	深圳佳德瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Perma-STARCONTROL系列 型号:Perma-STARCONTROL系列 材料:透明塑料
公司地址	广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦北座1201室
联系电话	86-075582254325/82254335/25669955 13543311022

产品详情

perma-star control系列独立自动润滑

【深圳佳德瑞机械有限公司www.jiaderui.com.cn】是专业供应原装进口德国perma-classic单点电化学系列自动注油器futura系列单点电化学系列自动注油器star-vario系列单点机电系列自动注油器star-control系列单点电化学系列自动注油器，pro多点系列多路注油器

公司官网：<http://www.jiaderui.com.cn> <http://www.skfjdr.net>
谷瀑环保设备网：<http://skfjdr.goepe.com/> 全球五金网：<http://jiaderui.wjw.cn/>

选择perma注油器的系列号: a. classic 系列注油器包括: 油杯 + 反应环 b. futura 系列注油器包括: 油杯 + 反应环 c. frost 系列注油器包括: 油杯 + 反应环 d. star-vario 系列注油器包括: 驱动装置 + 电池 + 油杯 e. star-control 系列注油器包括: 驱动装置 + 电缆 + 油杯 f. pro 系列多路注油器: 驱动装置 + 油杯 + 分配器 + 配件 a,b,c系列为化学反应驱动型, 由油杯和反应环组成, 一次性使用。d至f系列为电动机驱动型, 驱动器可重复使用, 油杯为一次性使用, 更换油杯时要同时更换电池。star-vario系列出油期有1,3,6和12个月, 用驱动器里的微型拨动开关设置。star-control系列出油时间由外部7-30vdc的电源控制。

2. 选择perma注油器/油脂的型号:
(内装油或脂的种类) 型号 油品类型 油基 温度范围 nlgi等级 粘度40 脂类: sf01 通用型油脂 din kp2k-30 矿物油 / li/ca -30至130 2 220 sf02 极压型油脂 din kpf2k-30 矿物油 / li+mos2 -30至120 2 105 sf03 高温型油脂 220 din ke1t-20 合成油 / phs -20至220 0/1 174 sf04 高性能型油脂 din k1s-20 矿物油 / 合成油 / phs -20至160 0/1 500 sf05 高温/极压型油脂 din kpf1s-20 矿物油 / phs+mos2 -20至160 0/1 500 sf06 液态油脂 din k0g-20 矿物油 / 铝复合皂脂 -20至130 0 220 sf08 低温型油脂 din khc2n-50 合成油 / 特殊锂皂脂 -50至150 2 100 sf09 生物分解油脂 din kpe2k-40 合成油 / phs -20至120 2 100 sf10 食品级油脂 (nsf h1) din k1k-40 矿物油 / 合成油 / 铝复合皂脂 -40至120 1/2 230 稀油类: so14 高性能油 din clpe320 合成油 -20至250 320 so32 通用油 din clp100 矿物油 -10至100 100

perma-star control系列图片展示：

perma-star control系列详细说明：

perma-star control特性：

- 1.独立自动润滑：plc或机器设备控制
- 2.可控的持续润滑-不受温度影响

类似perma star vario，perma star control 可精确润滑，工作时不受温度影响。perma star control time和impulse润滑系统的特殊处在于连接到机器设备上，通过机器设备来控制润滑，这让perma star control time和impulse十分适用于只在设备运行时需要润滑的设备，以及利用率低的关键设备。perma star control 提供三种不同规格容量的润滑剂储油杯。

perma-star control系列技术参数：

外壳；透明塑料

驱动方式-可重复利用：电子机械微电机

动力：外接15-30vdc/typ. 0.2 a

润滑周期可设为：star control time: 按时间控制 star control impulse: 按脉冲控制

润滑剂储油杯容量：60cm³，120cm³ 或250cm³

工作环境温度 -10 ° c~+50 ° c

内压 max. 5bar

噪音 <70db(a)

欢迎关注“佳德瑞机械”公众号，即时关注原装进口品牌商品信息。现货抢购热线：0755-822543
25.我们竭诚为您服务~

本产品的品牌是perma-starcontrol系列，型号是perma-starcontrol系列，材料是透明塑料，规格是60cm³，120cm³或250cm³，扭矩是60cm³，120cm³或250cm³，适用范围是permastarcontroltime和impulse可用于滚动或滑动轴承,滑动导轨,开放式齿轮,齿轮箱,转轴,轴封,链条等位置的单点润滑。非常适合只，重量是60cm³，120cm³或250cm³，转速是permastarcontroltime和impulse可用于滚动或滑动轴承,滑动导轨,开放式齿轮,齿轮箱,转轴,轴封,链条等位置的单点润滑。非常适合只