

清扫车 扫地车 自动离合器

产品名称	清扫车 扫地车 自动离合器
公司名称	斯迪尔传动科技（厦门）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾stdier 型号:LX-40300 材料:45#钢Gcr15
公司地址	厦门市集美区灌口镇上塘村林尾社133号
联系电话	13860155550 13074860999

产品详情

斯迪尔传动科技（厦门）有限公司致力于研究开发清扫车，扫地车专用离心式离合器，这种离心式扫路车专用自动离合器，包括同轴设置的离合器内环和离合器外环，所述离合器内环的外侧设有离心块，所述离心块和所述离合器外环之间设有离合器摩擦片；利用该离心式自动离合器驱动专用风机工作，确保副发动机随时空载启动和停止，扫路车在路面行驶不作清扫工作时，可以随时停止带动风机，达到节省油耗的目地；本离合器在使用过程中具有高度耐磨、使用寿命长、低噪音、低油耗量和节省成本的优点。真空式纯吸扫路车吸口速度特性研究,在德国sk-500纯吸扫路车和英国johnston-600纯吸扫路车中已得到证实，如它们的吸风口直径均为230mm，吸风口距地面距离x分别为290mm、300mm，吸口宽度与吸风口直径比值均为3。为提高吸口的吸入性能，通常在吸口周围加上挡板，由于它减少了吸风区作用范围，并防止了干扰气流的影响，这一措施使同一速度的等速面向外推移，即当吸风量一定时，同一点的速度比未加挡板的要大。真空式纯吸扫路车吸口有多种形式，按气流流动方向分，可分为抽吸式和吹吸式两种，按收集垃圾的幅度分，还可分为整体式和局部式。整体式是沿整车宽度上收集垃圾，它的特点是所需风量很大。局部式是在特定区域内收集垃圾，它的形状是由圆形风道、锥形吸气罩和挡边组成。空气流动属抽吸式。因为这种结构比较常见，以下的研究主要是针对这种吸口形式。在真空式纯吸扫路车中，垃圾是靠吸口处的负压收集，而负压的建立则依赖于风机所产生的高速气流，吸口处气流速度越高，产生的负压也越大，吸口的收尘能力也越强。所以对整个纯吸扫路车而言，吸口是最重要的部件之一。在清扫作业时，吸口不仅收集，而且还要对收集垃圾中的粉尘进行雾化除尘。目前，国内外生产的真空式纯吸扫路车大多采用湿式除尘，并辅助一些除尘方法，如路表面压尘，垃圾箱中的重力沉降和惯性碰撞等。在这些方法中，吸口处的喷水雾化对除尘至关重要，它的好坏直接影响着整车除尘效果的优劣，而这涉及到吸口处的气流吸入速度，吸口形式等一系列问题。此外，作业时吸口处产生的噪声是很大的，据国外资料介绍，吸口处所产生的噪声约占整个噪声的20%左右。而噪声又是由高速气流引起的。因此，降低吸口处的噪声也是吸口研究的一个重要课题。

本公司所研发制造离心式离合器系列产品已配套多家专用汽车制造厂家：“宇通重工，厦工楚胜、天路通、湖北东正、金杯、新龙马”等!

欢迎来电洽谈！

公司名称：斯迪尔传动科技（厦门）有限公司

地 址：厦门市杏林台商投资区中亚城锦亭北路260-262号

联系人：占龙新

电 话：0592-6260952

手 机：13459226218

本产品的品牌是台湾stdier，型号是LX-40300，材料是45#钢Gcr15，规格是天路通龙马，扭矩是200~300N.m，适用范围是清扫车扫地车副发动机，重量是15~30KG，转速是800~1200