

PVDF管子 申南

产品名称	PVDF管子 申南
公司名称	杭州申南塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:申南 使用温度范围:-62~150 ()
公司地址	萧山区新塘街道行头村
联系电话	82732138

产品详情

pvdf管材（聚偏二氟乙烯）是透明或半透明的结晶性聚合物，结晶度68%左右，氟含量为59%，分子量25-100万。抗冲击强度高，耐磨耗，耐蠕变，韧性好，是氟塑料中最强韧的。具有较高的耐热性，不燃性，具有突出的耐气候老化性，耐臭氧，耐辐射，耐紫外光，介电性能优异。产品具有良好的化学稳定性、耐化学腐蚀性和耐热稳定性。可在-62 - +150 温度范围内长期使用，能耐除强溶剂外的所有盐、酸、碱、芳烃、卤素等介质，冶金行业废酸回收再生等领域的腐蚀性介质输送。pvdf管材具有：阻燃、耐疲劳不易折断、抗磨损、自润滑性能好，良好的绝缘材料。其机械强度高：与ptfe相比：拉伸强度大2倍，压缩强度大6倍。耐磨性能：仅稍逊于nylon6，uhmwpe。当温度压力同时存在时，其性能远优于其他塑料管

本产品的加工定制是否，品牌是申南，使用温度范围是-62~150 ()，摩擦系数是1，磨损量是1，抗撞强度是1 (MPa)，材质是PVDF，管道口径是DN15~DN600 (mm)，管道厚度是3.0~24.1 (mm)，型号是DN15-DN400