

甩卖免费设计不锈钢0.0130隆众0-400可以定做膨胀节补偿器

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 甩卖免费设计不锈钢0.0130隆众0-400可以定做膨胀节补偿器 |
| 公司名称 | 河北隆众橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:隆众 使用温度范围:0-400 () |
| 公司地址 | 河北衡水市景县降河流许高 |
| 联系电话 | 0318-4365110 13131813296 |

产品详情

常见型号：

1、轴向型内压式波纹补偿器(hzn)

举例：0.6tny500tf

表示：公称通径为 500，工作压力为0.6mpa，(6kg/cm²)波数为4个，带导流筒，碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。

2、轴向型外压式波纹补偿器(hzw)

举例：0.6twy500 × 8jb

表示：公称通径为500mm，工作压力为0.6mpa(6kg/cm²)波数为8个，不锈钢管连接的轴向型外压式波纹补偿器。

注：疏水口的设置按用户要求。

3、轴向复式波纹补偿器(hzf)

举例：0.6fs100 × 20f

表示：工作压力为0.6mpa，通径dn=100mm，波数为20，法兰连接的复式波纹补偿器。

4、轴向复式拉杆波纹补偿器(hfl)

举例：0.6fsl200 × 12j

表示：工作压力为0.6mpa，口径dn=200mm，波数为12，接管连接的复式拉杆波纹补偿器。

5、直埋式内压波纹补偿器(hzmny)

举例：1.6zms200 × 6j

表示：工作压力为1.6mpa，公称口径为200mm，波数为6波，接管连接的直埋式波纹补偿器。

6、万向铰链波纹补偿器(hwj)

举例：0.6wjy500 × 4f

表示：工作压力为0.6mpa，公称口径为500mm，波数为4，碳钢法兰连接的万向铰链波纹补偿器。

7、直管压力平衡式波纹补偿器（hzp）

举例：0.6zyp500 × 8/6 - jb

表示公称口径为500，工作压力为0.6mpa，大波纹管为8个波，小波纹管为16个波，连接形式为不锈钢接管连接的直管压力平衡式波纹补偿器。

8、曲管压力平衡式波纹补偿器

示例：0.25qyp700 × 8/4jb

表示：公称口径为 700mm，工作压力0.25mpa，波数为8/4，不锈钢接管连接的曲管压力平衡式波纹补偿器

9、内外压力平衡式波纹补偿器(hnp)

举例：1.6np200*8j

表示：工作压力为1.6mpa，口径dn=400mm，波数为4，接管连接的内外压平衡式波纹补偿器。

10、金属柔性补偿器(hfj)

示例：

(1)fxda4500 × 4000f400

表示方形非金属补偿器，长期工作 100℃，内壁为4500 × 4000mm，法兰连接，产品长度400mm

(2)yxdb800f250

表示圆形非金属补偿器，长期工作 200℃，内径为dn800mm，法兰连接的补偿器，长度为250mm

本产品的加工定制是是，品牌是隆众，使用温度范围是0-400（℃），摩擦系数是3，磨损量是0.01，抗撞

强度是30 (MPa)，材质是不锈钢，管道口径是10-2000 (mm)，管道厚度是5-200 (mm)，适用流体是液体、气体，型号是可以定做，适用环境是内衬四氟，强酸强碱