

# 订制定做 内衬四氟管道 钢衬四氟管 四氟乙烯管道

产品名称	订制定做 内衬四氟管道 钢衬四氟管 四氟乙烯管道
公司名称	盐城市全氟防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:全氟 使用温度范围:-50-180 ( )
公司地址	江苏 盐城市亭湖区 南洋镇青墩邮电路2号
联系电话	051513515136633 13515136633

## 产品详情

联系电话：13515136633 15851079656

qq2529320315

钢衬（ptfe）抗腐蚀管道、管件符合hg/t21562-94标准，（也可按astmf1545标准制造）产品质量可靠。

公司另有焊接内衬、模压多种加工工艺，多种材质（ptfe、pvdf、pfa、etfe、pe、po）供用户选择，可根据用户的图纸要求制作任何规格的内衬防腐设备、反应釜、储罐（立式、卧式）塔器、容器、管道、管配件等系列产品。

氟塑料衬里厚度一般为2-5mm，任意选择；po、pe衬里厚度为3-10mm厚度。

1、使用温度在强腐蚀介质条件下，可满足使用温度范围可达-40 ~+230 。2、耐高压常温下，可承受1.6mpa的使用压力，当温度达200 时，可承受1.0mpa的使用压力。3、耐真空在-40 ~+230 范围内，内衬管道可在真空条件下使用，耐真空度可达-0.098mpa。4、抗渗透经过专门加工成结晶度和厚度足够的四氟管，保证内衬管具有优良的抗渗透性。5、解决热胀冷缩有效地解决了（ptfe）内衬管在使用过程中出现的冷热变化而收缩的难题，完全可以再230 范围内使用。6、现场翻边本公司可为管道工程队解决现场安装时的现场翻边，可以省工省时。7、两端设置安全放气孔。8、最长时为6000mm可以根据客户要求定尺加工和制作松套法兰。

联系人；徐先生

电话；13515136633

本产品的加工定制是是，品牌是全氟，使用温度范围是-50-180（ ），材质是PTFE，管道口径是25（m m），管道厚度是3（mm），型号是DN25