

橡塑专注复合软管耐酸碱软管化工软管30年

产品名称	橡塑专注复合软管耐酸碱软管化工软管30年
公司名称	景县龙海橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:龙海 使用温度范围: - 196 ~ 420 ()
公司地址	河北 景县 降河流镇十二里村
联系电话	03187153087 15076811187

产品详情

产品特点

该产品采用新材料、新工艺制作而成，是橡胶软管和金属软管的更新换代产品。其主要特点有：

1轻便柔软

复合软管比金属软管轻30%，比橡胶管轻40%。大大减轻了劳动者的劳动强度，操作方便，提高了工作效率

2弯曲自如 可绕性

复合软管的曲率半径是橡胶管和金属软管的1 / 3倍；在极度弯曲时，管内始终保持圆状，绝不发生折叠、内壁脱落、堵塞和管体折裂现象

3耐正负压性能

由于该管的主骨架是由钢环作骨架，最高工作压力可达5.0mpa，负压可达0.1mpa。当流体骤然超压时不会产生瞬间爆破，仅使管体产生蠕动现象。

4耐温性能好

正常使用下可耐-40 ~260 ，不会因气候或使用温度变化而出现管体硬化或软化现象。

5耐腐蚀性能

复合软管对含芳香烃的化学制品以及酸碱等液体介质，都具有良好的耐腐蚀性能。广泛适用于输送原油、燃料油、食品油及化学溶剂和液化石油气等。

6导静电性能

当输送油品易燃介质时，由于压力、流速、摩擦等因素，会产生一定的静电，如不及时导出，后果不堪想象。该产品由内、外铠双层钢丝支撑连接，导电性能极佳.在使用过程中用导线连接软管一端与地接触，就可导出静电，安全可靠。经中国人民解放军航空油料及油料装备标准检测试验中心检测证明：其抗静电指标优异，静电电位值远远低于国家规定的安全电位。

7阻燃性能

复合软管采用良好的阻燃材料制造，阻燃性能极佳。

8耐老化

复合软管具有密封性能好，抗拉强度大，耐老化，结实耐用，使用寿命长等特点

本产品的加工定制是是，品牌是龙海，使用温度范围是 - 196 ~ 420 ()，摩擦系数是0.1，磨损量是0.1，抗撞强度是1-40 (MPa)，材质是聚丙层四氟层密封层增强层，管道口径是25-300 (mm)，管道厚度是4-12 (mm)，型号是多种