

， 格 SF-1 复合材料止推垫片 ， 可以定制

产品名称	， 格 SF-1 复合材料止推垫片 ， 可以定制
公司名称	嘉兴市骏骅轴承有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JHB 型号:50*25.2*2
公司地址	嘉兴市秀洲区油车港镇栖霞路439号
联系电话	86 0573 83919771 13738297338

产品详情

产品特点：

- 1、无油润滑或少油润滑，适用于无法加油或很难加油的场所，可在使用时不保养或少保养。
 - 2、耐磨性能好，摩擦系数小，使用寿命长。
 - 3、有适量的弹塑性，能将应力分布在较宽的接触面上，提高轴承的承载能力。
 - 4、静动摩擦系数相近，能消除低速下的爬行，从而保证机械的工作精度。
 - 5、能使机械减少振动、降低噪音、防止污染，改善劳动条件。
 - 6、在运转过程中能形成转移膜，起到保护对磨轴的作用，无咬轴现象。
 - 7、对于磨轴的硬度要求低，未经调质处理的轴都可使用，从而降低了相关零件的加工难度。
 - 8、薄壁结构、质量轻，可减小机械体积。
 - 9、钢背面可电镀多种金属，可在腐蚀介质中使用；
- 目前已广泛应用于各种机械的滑动部位,例如：印刷机、纺织机、烟草机械、微电机、汽车、摩托车与农林机械等等。

嘉兴市骏骅轴承有限公司

供应各种滑动轴承;无油轴承;模具导套;复合轴承;止推垫片;双金属轴承;l型滑块;轴瓦;塑料轴

承;青铜轴承;石墨轴承;模具滑块

欢迎来电咨询！

联系人：沈松伟先生（销售部经理）

电 话：0573 83919771

移动电话：13738297338

传 真：0573 83919772

本产品的加工定制是是，品牌是JHB，型号是50*25.2*2，内径是25.2（mm），外径是50（mm），重量是0.1（kg），载荷方向是止推，承载机理是边界摩擦，润滑剂是油润滑，油润滑方法是油浴润滑，润滑状态是边界润滑，轴瓦材料是碳钢，用途是通用，使用特性是低温，是否标准件是标准件，是否进口是非进口，样品或现货是样品，高度是2.5（mm）