

富赢300KG卷帘门电机

产品名称	富赢300KG卷帘门电机
公司名称	漳州市龙文区创高电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:富赢 产品类型:单相异步电动机
公司地址	漳州市龙文区朝阳镇朝阳村朝阳305号
联系电话	5962928740 13678926062

产品详情

适用于商场、仓库、车库、影剧院、宾馆、厂房等各种建筑物卷帘门的开启、关闭，具有电动和手动功能。是现代建筑的理想配套产品，是人们普遍追求高效率的象征。

产品结构和功能特点

- 1.通过电力驱动卷帘门的开启与关闭
- 2.操作上、下行程由限位开关自动控制，定位精确可靠，开闭安全。
- 3.停电时，可手动操作，方便省力。
- 4.电动机绕组有过热保护装置，当温度达到110 时，能自动切断电源，保护电机不被烧坏，当温度降至70 时(约经过8分钟)，装置可再次起动使用。
- 5.特设停机时电容自动放电装置,便于安全维修.
- 6.动行时噪音低、振动小、功耗小。

卷帘门的安装方式

根据大门洞口的结构形式及滑道在洞口中的位置，其安装方式分为三种：内侧安装、外侧安装及中间安装。

卷帘门的安装要点

- 1.确认门洞尺寸及安装方式。

2.按要求埋入预埋铁件。

3.确定安装水平线和垂直线，按设定尺寸依次安装滑道、支座、卷轴、卷门机（电机）、辅轴、门体、限位、防护罩（包箱）等。

1) 两侧滑道开口相对，在同一垂直面上，滑道与水平面垂直度偏差 15mm。

2) 卷轴水平安装，与水平面平行度偏差 3.0mm。端板键槽插入支架输出轴50-80mm。

3) 宽大门体需要在中间位置加装中柱，两边有滑道。中柱安装必须与地面垂直，安装牢固，但要拆装方便。

4) 卷轴等支架板必须牢固的装在混凝土结构上或预埋铁件上。

5) 卷门机(电机)必须按说明书要求安装。

6) 辅轴安装是必须调整与帘片的相对位置，转动应灵活。

7) 门体帘片插入滑道不得少于30mm，最好40-50mm，门体宽度极限偏差 ± 3 mm。

4.调试。安装完毕，先用手动调试行程，观察门体上下运行情况。正常后通电调试。

1) 观察卷帘机（电机）传动系统、门体运行情况。应启闭正常、顺畅，速度3-7m/min。

2) 调整制动器外壳方向，使环形链朝下。

3) 调整链条张紧度（链条下垂6-10mm）

4) 调整棘爪单向调节器及限位器。

卷帘门维护方式

1.卷帘门应由专人负责管理、使用维护，每月检查一次，每年检修一次，发现故障应及时排除。

2.手动链条使用较少，应每月人为正反向拉动2-3次，以确保工作状态正常。

3.门体应保持清洁卫生，防止专辑、磨损，也不允许强拉硬扯。

4.轴承、滑道每半年加一次润滑脂，链条每月加一次机油。

5.卷帘门要用专用电源，不得随意断电。换相，以免造成重大损失。

6.卷帘机若封闭在顶棚内，应在卷门机安装处留一个500mm*500mm的检修口。

本产品的加工定制是是，品牌是富赢，产品类型是单相异步电动机，型号是FY-300-1P，额定功率是400（kW），额定电压是220（V），额定转速是5.0（rpm）