

Agilent,33521A,单通道函数,任意波形发生器

产品名称	Agilent,33521A,单通道函数,任意波形发生器
公司名称	上海睿勤电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:函数信号发生器 品牌:Agilent/安捷伦 型号:33521A
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 上海市广西北路528号安基大厦1606室
联系电话	86-021-61367204 13524208539

产品详情

agilent 33520a系列是安捷伦最新推出的30mhz函数/任意波形发生器，它提供最高的信号保真度，采用突破性的扫频技术确保产生更高精度的任意波形，其抖动与其它同级别的产品比较优过10倍，提供无可比拟的信号频率控制能力，满足最具挑战性的测量要求。 型号33521a是单通道输出，33522a是双通道输出 波形生成1mhz - 30 mhz 正弦波输出频率范围，1mhz分辨率 标配tcxo温度补偿晶体振荡器，ocxo高稳时基选件提供超高稳定度 < 40 ps 抖动及0.04%

总谐波失真，高精度度 幅度范围为1mvpp至10vpp，1mv 分辨率 标准波形：正弦波、方波、斜波、三角波、脉冲、噪声、prbs伪随机序列、直流电压 内置任意波形：指数上升和下降、心率波、高斯脉冲、半正弦、负斜波、lorentz、sinc 16 bit分辨率，250 msa/s采样率，标配1m点（选件16m）的任意波形 内置的任意波形产生和编辑器 更为强大的arb任意波形编辑软件选件 标配提供 am、fm、pm、fsk、pw m、bpsk、sum（载波+调制）调制功能 工作模式：连续、调制、扫频、突波、输出门。 仪器特性 标配 usb、lan接口，gpib 为选件，符合lxi

c类规范 大的彩色图形化显示界面易于信号设置和验证 快速编程速度 agilent 33120a、332xxa的scpi指令兼容

本产品的类型是函数信号发生器，品牌是Agilent/安捷伦，型号是33521A，频率是30（MHz），电平是0（V），外形尺寸是0（mm），重量是1（kg）