

香港龙威PS1502D数字可调直流稳压电源一年包换三年保修

产品名称	香港龙威PS1502D数字可调直流稳压电源一年包换三年保修
公司名称	深圳市宝安区石岩新安兄弟电子仪器商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:龙威 型号:PS1502D
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 石岩街道创富电子城1063
联系电话	86 0755 29820751 15814091794

产品详情

实体店 实物 实拍ps系列可调直流稳定电源是专门为实验室，学校和生产线的使用而设计，其输出电压在0到标称值之间连续可调。输出负载电流同样也可在0到标称值之间连续可调，电源的稳定度和纹波系数都非常好，且有完善的过载保护电路，既可用作稳压电源也可用作稳流电源。

ps-1502d: 0-20v/0-2a

参数规格

- 1、 额定工作条件
- a. 电源电压：110v/220v ± 10% 50hz/60hz （用开关转换）
- b. 工作条件：温度 “ 00c-400c
- 相对湿度：<80%
- c、储存条件：温度：-100c-700c
- 相对湿度：<70%
- 2、 稳压工作状态
- a. 输出电压从0到标称值连续可调
- b. 电压稳定度

电源稳定度： $<0.01\%+3\text{mv}$

负载稳定度： $<0.01\%+3\text{mv}$ (最大电流 $<3\text{a}$)

负载稳定度： $<0.01\%+5\text{mv}$ (最大电流 $>3\text{a}$)

c、恢复时间： $<100\mu\text{s}$ (负载变动50%，最小负载电流 0.5a)

d、纹波噪声： $<0.5\text{mvrms}$ ($5\text{hz}-1\text{mhz}$) (最大电流 $<3\text{a}$)

$<1.0\text{mvrms}$ ($5\text{hz}-1\text{mhz}$) (最大电流 $>3\text{a}$)

e、温度系数： $<300\text{ppm}/^\circ\text{C}$

3、稳流工作状态：

a、输出电流从0到标称值之间连续可调

b、电流稳定度

电源稳定度： $<0.2\%+3\text{ma}$

负载稳定度： $<0.2\%+3\text{ma}$

c、纹波噪声： $<3\text{marms}$

型号：

ps-1502d: $0-20\text{v}/0-2\text{a}$

ps-1503d: $0-20\text{v}/0-3\text{a}$

ps-1505d: $0-20\text{v}/0-5\text{a}$

本产品的加工定制是否，品牌是龙威，型号是PS1502D，类型是直流可调电源，输出电流是2（A），输入电压是220（V），输出电压是0-20（V），输出功率是0-40（W），频率范围是5Hz-1MHz，工作温度是 $0^\circ\text{C}-40^\circ\text{C}$ ，产品认证是CCC