

双击破 双级式无筛底粉碎机 双级式石头破碎机 湿料粉碎

产品名称	双击破 双级式无筛底粉碎机 双级式石头破碎机 湿料粉碎
公司名称	郑州宇工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:双级破碎机 品牌:宇工机械 型号:2PC800 × 600
公司地址	郑州郑州西经济开发区
联系电话	86-037164428977 15638512299

产品详情

直销双击破 双级式无筛底粉碎机 双级式石头破碎机 湿料粉碎

煤矸石、煤渣作砖厂用添加料、内燃料；用矸石、页岩生产标砖、空心砖已是符合国策、造福社会的重大举措。但这些物料的粉碎问题，尤其是湿料的粉碎问题始终是困扰砖厂正常生产的一个难题。

双级无筛底粉碎机是“宇工机械”经过长期考察，精心设计，研制的新型可以能够轻松粉碎高湿料煤矸石、页岩、煤渣等物料的双级粉碎机。该机适用于粉碎煤矸石、页岩、炉渣、矿渣、炉渣建筑垃圾等原料，粉碎粒度3mm以下，方使用矸石、煤渣作砖厂用添加料、内燃料；解决了用矸石、页岩生产标砖、空心砖、保温材料墙体材料等高温物料粉碎的难题。在冶金、水泥、耐火材料、煤炭、建筑工程工业等部门中深受广大用户的欢迎的理想粉碎设备。

主要说明：

传统的方法是单级锤式破碎机将煤渣粉碎，但缺点很多。

- 1、是产量低、湿煤渣粉碎困难，湿煤渣极易堵塞粉碎机筛底，干转圈不下料。
- 2、是破碎比要求严格，出料粒度粗，达不到制砖要求。
- 3、是运行成本高，产量低直接导致成本高，有的一遍下来还需要过筛，大料再进行二次粉碎，每吨煤渣粉碎成本(电费、磨损、工资)需6.8元。

该公司开发的新型双级湿煤渣（煤矸石）粉碎机，解决了长期以来湿煤渣粉碎的难题。产量高、消耗低，每小时可粉碎20吨以上，粉碎每吨煤渣成本(电费、磨损、工资)不超过2.5元。双级粉碎机对页岩，煤矸石等矿渣具有同样粉碎效果。

双级无筛底粉碎机特点介绍：

该机相当于两台锤破合二为一，合理的组合成一个整体，两套转子串连使用，具有以下特点：

一、双转子上下两级粉碎

互相串连的两套转子，使经上级转子击碎的物料立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，直接卸出。

二、没有筛网筛底，高湿物料，绝不堵塞

传统的带有筛网筛板的粉碎机，不适应含水率高于8%的原料，当原料含水率高于10%时，极易发生严重堵塞，使锤头不能转动，物料不能排出，甚至烧坏电机，严重影响生产。

没有筛网筛底,高硬料,高湿料,保证绝不堵塞，进料含水量可达到100%含水出料细度90%全部都在2mm（毫米以下）1mm（毫米以下）占70%，干湿两用，下雨天照常生产。

该机设计没有筛网筛底，对物料含水率没有严格要求，完全不存在糊堵筛板的问题，更不存在细粉不能及时排出，重复粉碎的问题，故粉碎效率高，不存在锤头无效磨损现象。

三、双转子两段粉碎，产量大，出料粒度3mm以下，2mm以下占80%以上。

四、耐磨组合锤头

高合金耐磨锤头。锤头锤柄组合使用，只换锤头，不换锤柄。

五、独特的移位调隙技术

锤头磨损后不需修复，移动位置反复使用，一副锤头可顶三副锤头使用。

六、液压电动启动机壳只需要一人即可轻松启闭，不仅轻巧快捷且安全可靠，便于维修。

主要技术参数：

规格型号	2pc600 × 400	2pc800 × 600	2pc900 × 800
进料粒度(mm)	100	120	120
出料粒度(mm)	3 (2以下约占90%以上)	3 (2以下约占80%以上)	3 (2以下约占90%以上)
允许物料含水率	<20%	<20%	<20%
生产能力(t/h)	15-25	40-60	50-70
电机功率(kw)	18.5+22千瓦-4级	45+55千瓦-4级	55+75千瓦-4级
外形尺寸(mm)(长 × 宽 × 高)	2665 × 725 × 1698	3625 × 1314 × 2065	4220 × 1750 × 2270

如果您是双级式破碎机的客户，或者在双级式破碎机的使用方面有什么问题，请即刻拿起您的电话，拨打双级式破碎机专家咨询电话：【0371--64426116】手机：【18638032119】我们将为您提供双级式破碎机应用的专业解决方案！即刻拨打，了解更多，相信与宇工人的沟通一定对您的选择有所帮助。您也可以登录我们公司的网站：www.sdjx6.com，加以了解。

本产品的类型是双级破碎机，品牌是宇工机械，型号是2PC800 × 600，应用领域是粉碎炉渣、矿渣、煤矸石建筑垃圾废料等原料，给料粒度是120（mm），出料粒度是3（mm），生产能力是40-60（kg/h），电动机功率是45+55千瓦-4级，粉碎程度是细磨机，作用对象是石料