

振动直线筛，饲料震动筛选机，沙石筛分设备，振筛机

产品名称	振动直线筛，饲料震动筛选机，沙石筛分设备，振筛机
公司名称	上海师锐机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	上海市奉贤区金钱公路1959号
联系电话	86-02157576588 18918268378

产品详情

小型不锈钢冲孔板直线振动筛分机

一层式直线振动筛

冲孔不锈钢筛板

振动筛分机及内部易拆换筛网

多层式直线振动筛

长4500mm*宽2000mm型震动筛分机

精细振动筛粉机：适合粉体物料进行大产量振动筛选分级。

非标定制振动筛

(定制条缝筛网)

多层式矿用直线振动筛

一、产品介绍：

直线振动筛利用振动电机激振作为振动源，使物料在筛网上被抛起，同时向前作直线运动，物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构，无粉尘溢散，自动排料，更适合于流水线作业。

二、工作原理：

直线振动筛采用双振动电机驱动，当两台振动电机做同步、反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数400目，可筛分出7种不同粒度的物料。

三、主要特点及适用行业：

该产品筛分精度高、处理量大、结构简单、耗能少、噪音低、筛网使用寿命长、密封性好、极少粉尘溢散、维修方便、可用于流水线生产中的自动化作业。适用于粒度在0.074-5mm、含水量小于70%、无粘性的各种干式粉状物料的筛分。最大给料粒度不大于10mm。

该产品广泛应用于化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中干式粉状或颗粒状物料的筛分。

四、结构组成：

直线振动筛主要由筛箱、网架、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架组成。

具体结构：

- 1、筛箱：由数张厚度不同的钢板焊制而成，具有一定的强度和刚度，是筛机的主要组成部分。
- 2、网架：由变形较小的木材制成，用来保持筛网平整张紧，达到正常筛分。如果比重较大或产量大时可使用金属筛框。
- 3、筛网：用复合国家标准的不锈钢筛网。
- 4、振动电机使用与维修方法详见振动电机使用说明书。
- 5、电机台座：标准型（电机安装在筛箱下方的）筛机的电机台座是可以移动的，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故。
- 6、减振弹簧：阻止振动传给地面同时支持筛箱的全部重量。安装时，弹簧必须垂直于地面。
- 7、支架：由槽钢组成，支撑着振动筛主体。安装时支柱必须垂直于地面，两支柱下面的槽钢应相互平行。

五、型号说明：

六、技术参数：

型号	cz-520	cz-525	cz-530	cz-1020	cz-1025	cz-1030
公称尺寸(mm)	500 × 2000	500 × 2500	500 × 3000	1000 × 2000	1000 × 2500	1000 × 3000
物料粒度(mm)	0.074-10	0.074-10	0.074-10	0.074-10	0.074-10	0.074-10
振次 次/分	960	960	960	960	960	960
筛面倾角	1°—7°	1°—7°	1°—7°	1°—7°	1°—7°	1°—7°
振幅	3--4.5	3--4.5	3--4.5	3--4.5	3--4.5	3--4.5
层数	1--6	1--6	1--6	1--6	1--6	1--6
功率(kw)	2 × (0.4-0.75)	2 × (0.4-0.75)	2 × (0.4-0.75)	2 × (0.4-1.1)	2 × (0.4-1.1)	2 × (0.4-1.5)

注：可根据用户提供的设备技术资料，根据其主要技术数据及尺寸为用户设计加工特殊规格的筛机。

高新型激振筛

高效激振型直线振动筛

高效振动筛：双激振，物料作直线筛分，可作为大型矿山筛分设备。

高效型振动筛产品简介：zsg系列高效型振动筛<震动筛>是一种新型、高效的筛分设备，主要用于冶金、矿山、煤炭、电力等行业，是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械。该机采用新型节能振动电机或激振器为激振源，橡胶弹簧支撑并隔振，传给基础的动负荷较小，具有处理量大、筛分效率高、筛板更换方便，安装及维修简便等优点。工作原理和结构：zsg系列高效重型振动筛是利用振动电机或普通电机外拖激振器为振动源，使筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动，从而达到筛分的目的。zsg系列高效重型振动筛由振动源、筛体、减振装置和底托组成，筛机侧板采用优质钢板制作，侧板与横梁、振动源底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，结构合理，坚固耐用。振动筛规格型号、参数：

型号	筛分能力		电压	功率	振频	筛网	
	粒度mm	t/h	v	kw	次/min	有效筛面(m ²)	筛孔尺寸(mm)
zsg-10 × 20	250	10-200	380	0.75 × 2	960	2	3-50
zsg-10 × 30	350	15-250	380	1.5 × 2	960	3	3-150
zsg-15 × 30	250	20-350	380	2.2 × 2	960	4.5	3-200
zsg-15 × 40	350	25-400	380	2.2 × 2	960	6	3-200
zsg-15 × 50	350	30-500	380	3.7 × 2	960	7.5	3-200

根据客户需要，可制作大型号震动筛：如2045型、2460型、3045型、3070型

等大型矿用振动筛，其中高效精细型振动筛为我厂专业制作。

yk/ya圆振动筛

一、圆振动筛介绍：

圆振动筛系列产品为圆运动振动，简称圆(原)振筛，是一种高效新型振动筛，振幅强弱可调节，物料筛淌线长，多规格筛选清晰，该筛分设备效率高，适合采矿、砂石行业的筛分作用。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调分规格多，具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点，该用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

二、圆振动筛特点：

该振动筛驱动筛机采用结构简单、制造维修容易的瓣形联轴器和挠性盘联轴器，克服了万向联轴器易损坏的缺点；采用块偏心式结构，结构简单；可配套选择给料箱，给料箱的应用增加振动筛的有效筛分面积，同时延长进料端；传动部分增加了中间过渡轴承座，中间过渡轴承座的应用有效保护了电机，延长了电机使用寿命。电动机安装在筛框的左侧，也可安装在筛框的右侧。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。

三、圆振动筛用途：

圆(原)振筛适宜采石场筛分砂石料，也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。

圆振动筛技术参数：

型号	筛网层数	筛网面积	筛孔尺寸(mm)	筛面规格(mm)	最大进料(mm)	处理能力(t/h)	振动频率(r/min)	双振幅(m)	电动机(kw)	重量(t)
2ya1230	2	3.70	3-50	1220 × 3050	200	10-90	800-970	8	7.5	2.34
3ya1230	3	3.70	3-80	1220 × 3050	200	30-90	800-970	8	7.5	3.05
2ya1542	2	6.10	5-50	1500 × 4200	200	50-180	970	8	15	5.33
2ya1548	2	7.10	5-50	1500 × 4800200	200	50-190	970	8	15	5.50
3ya1548	3	7.10	5-50	1500 × 4800	200	50-200	970	8	15	6.08
4ya1548	4	7.10	5-50	1500 × 4800	200	50-200	970	8	18.5	6.75
3ya1848	3	8.70	5-80	1800 × 4800	200	50-250	970	8	18.5	6.93
4ya1848	4	8.70	5-80	1800 × 4800	200	50-260	970	8	22	7.10
2ya1860	2	10.8	5-80	1800 × 6000	200	50-280	970	8	18.5	7.20
3ya1860	3	10.8	5-80	1800 × 6000	200	50-300	970	8	18.5	7.70

4yk1860	4	10.8	5-100	1800 × 600 0	400	80-320	850	8	30	8.2
2yk2160	2	12.8	5-80	2100 × 600 0	400	100-330	850	8	30	7.5
3yk2160	3	12.8	5-100	2100 × 600 0	400	100-380	850	8	45	8.2
4yk2160	4	12.8	5-150	2100 × 600 0	400	120-430	850	8	45	10.3
2yk2460	2	14.4	5-150	2400 × 600 0	400	100-380	850	8	37	8.5
3yk2460	3	14.4	5-150	2400 × 600 0	400	160-450	850	8	45	9.2
4yk2460	4	14.4	5-150	2400 × 600 0	400	160-450	850	8	55	12
2yk3070	2	21	5-150	3000 × 700 0	400	150-600	850	8	18.5 × 2	16
3yk3070	3	21	5-150	3000 × 720 0	400	150-650	850	8	22 × 2	17
3zk1854	3	9.8	5-50	1800 × 540 0	200	80-120	850	5	5.5 × 4	7.5

联系人：吉六柳 女士

手机：18930283733

电话：021 - 54469833

传真：021 - 57576588

地址：中国 上海 奉贤区金钱公路1959号

邮箱：shsrjx8@126.com

主页：www.shzds.cn

本公司还有以下振动筛及配套产品

锤式破碎机
对辊式破碎机

鄂式破碎机

螺旋输送机
斗式提升机

振动提升机

v形混合机
锥形混合机
w形混合机

槽形混合机
二维混合机

三维混合机

上海师锐振动筛分机械公司

技术咨询：18930283733 吉 021-54469833 邮箱：shsrjx8@126.com

qq: 29867908 地址：上海奉贤区金钱公路1959号

公司证书：上海师锐机械设备有限公司（振动筛厂）

地址：上海奉贤区金钱公路1959号

电话：021-54469833 手机：18930283733

传真：021-57576588

邮箱：shsrjx8@126.com

qq:1298679084

本产品的加工定制是否，类型是振动筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是塑料,螺丝,粮食,水果,药,茶叶,脱水蔬菜粉，品牌是上海师锐，型号是0520、1020，外形尺寸是2000*1000*1000（mm），应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,冶金,纺织，重量是500（kg），产品类型是全新，电机功率是0.75（Kw），筛网规格是1000*2000，筛孔尺寸是5-200（mm）

)，筛面层数是1-3，进料粒度<是500 (mm) ，生产能力是0.5-5 (t/h) ，用途是工业用，规格是0520,1020,1025,1520,非标定制