

液体分离筛，安徽顺天粉体设备制造有限公司

产品名称	液体分离筛，安徽顺天粉体设备制造有限公司
公司名称	宿州市顺天粉体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:振动筛 物料运行轨迹:圆振筛
公司地址	中国 安徽 宿州市 安徽省宿州市解集乡后塔山工业区致富路6号
联系电话	86-0557-4833006 13955722063

产品详情

主要用途：

- 1 金属粉末:铝、铅、锌、铜、铁、镍、合金、磁性材料等金属为粉末。
2. 树脂、塑料、橡胶助剂、染料、填充料等化工化学材料。
3. 符合卫生指标设计的食品类：面粉、可可、咖啡、调味品、添加剂等等。
4. 按GMPs要求设计的中西原料药，西药，中成药。
5. 粮食类的谷物、玉米、豆类、芝麻等作物精选、去壳、去杂。
6. 磨料：玻璃粉珠、氧化铝、刚玉、氮炭、金刚砂、石英砂等其他研磨材料。
7. 饲料加工粉末、颗粒、添加剂等。
8. 肥料的原料筛分和其他成品精筛。
9. 矿产中的各种矿原粉及其加工后的成品筛分。
10. 纤维性物料：木屑、木粉、木炭、活性炭、炭黑及其它纤维物料。
11. 电焊料、耐火材料、荧光粉等各种物料及资源的回收利用。

特点

- 1.连续生产，自动分级筛选。
- 2.封闭结构，无粉尘溢散。
- 3.噪音低。
- 4.体积小，安装简单，操作和维护方便。
- 5.启动迅速，停车极平稳。
- 6.筛网利用率高，不易堵眼，更换丝网易。

结构与性能

工作原理振动筛由电动机的运转，使振动器产生激振，通过弹簧连接,使参振部分成复旋形振动，此振动轨迹是一种复杂的空间立体曲线，该曲线在水平投影为一圆形，在两垂直面上的投影均为椭圆形（即上下、左右、倾斜三维运动）。调节振动器上下旋转重锤块的相位角，可改变筛面物料的运动轨迹，当上下重锤块重叠，相角在0度时，物料从中以向外辐散；当重锤块的相位角在90度时，物料向中心聚拢。

主要技术数据

型号	zs-500	zs-600	zs-800	zs-1000	zs-1200	zs-1500	zs-2000
直径(mm)	500	600	800	1000	1200	1500	2000
有效筛面(m ²)	0.195	0.28	0.5	0.785	1.130	1.77	3.4
层数	1——4层						
振动频率(hz)	1400						
筛网目数(孔/时)	5目---325目(4mm---0.043mm) 最大21mm						
电机功率(kw)	1.1	1.1	1.5	1.5	2.2	3.0	4.0
单层重量(kg)	140	160	190	230	260	320	400
外型尺寸(单层mm)	600*700*950	700*800*950	920*1070*950	1120*1260*950	1320*1480*1100	1640*1800*1200	2140*2300*1300

分级筛选模拟图

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是圆振筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是塑料,铝、锌等金属灰,水果,药,茶叶，品牌是顺天，型号是ZS--1000-1，外形尺寸是1120x1260x950（mm），应用领域是化工,食品,船舶,医用、制药,冶金，重量是220（kg），产品类型是全新，电机功率是2.2（Kw），筛网规格是不锈钢筛网，筛孔尺寸是0.3（mm），筛面层数是单层，进料粒度<是0.5（mm），生

产能力是1 (t/h) ,用途是工业用