

自耦减压启动柜 自耦降压启动柜

产品名称	自耦减压启动柜 自耦降压启动柜
公司名称	上海崑邦电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:崑邦 型号:BLJR3
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F31幢
联系电话	13626522331 15390826933

产品详情

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

产品概述：

bljr3系列软启动器是现代电力电子技术、计算机技术和现代控制理论相结合的新型启动设备，是传统用于电动机启动的星三角转换、自藕降压、磁控降压等启动设备的理想替代产品。其主要作用有以下几个方面：

有效降低了电动机的启动电流可减少配电容量，避免增容投资。

减小了电动机及负载设备的启动应力，延长了电动机及相关设备的使用寿命。

软停车功能有效地解决了惯性系统的停车喘振问题，是传统启动设备无法实现的。

完善可靠的保护功能，有效地保护了电动机及相关生产设备的使用安全。

电动机软起动器智能化网络化技术的应用使得电机控制技术适应了飞速发展的电力自动化技术的更高要求。

主要特点：

完美的人性化设计：

外形美观和结构合理的和谐统一

功能完善和操作简便的和谐统一

牢固可靠和结构紧凑的和谐统一

工业产品精益求精的艺术化设计

可靠的质量保证：

采用计算机模拟设计

smt贴片生产工艺

优异的电磁兼容性能

整机出厂前的高温老化、振动试验

完善可靠的保护功能：

失压、欠压、过压保护

软起动器过热、起动时间过长保护

输入缺相、输出缺相、三相不平衡保护

起动过流、运行过载、负载短路保护

自主知识产权的产品：

外观设计专利

自主软件著作权

专有的电机起动和保护技术

独有的检测调试设备和工艺

迅捷周到的售后服务：

可靠的性能和质量奠定优质服务的基础

提供完善优异的配套设计方案

及时周到的使用咨询

根据用户意见不断提高产品性能

使用条件:

供电电源:市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380v或660v±15%、50hz,电

源容量应满足软起动器对电动机的起动要求。

适用电机:鼠笼式三相异步电动机,电机额定功率应与软起动器匹配。

起动频率:没有要求,具体次数视负载情况而定。

冷却方式:自然风冷

防护等级:ip20

环境条件:海拔3000米以下,环境温度-25 ~+40 之间,相对湿度90%以下,无凝

露、无易燃、易爆、易腐蚀性气体、无导电性尘埃、室内通风良好、震动小于0.5g的地方。

本产品的加工定制是是,品牌是崑邦,型号是BLJR3,额定电流是1200(A),额定电压是380(V),适用电机是5.5KW-600KW,用途是减压起动,规格报价是BLJR3-037-3,BLJR3-045-3