

断路器小型漏电保护开关DZ47LE小型空气开关断路器2P

产品名称	断路器小型漏电保护开关DZ47LE小型空气开关断路器2P
公司名称	乐清市德申电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DESENDQ/贴牌加工 型号:DZ47LE-63 极数:2P
公司地址	温州中国浙江乐清市柳市镇东岸工业区
联系电话	0577-62789627 13736777882

产品详情

工厂直销断路器小型漏电保护开关dz47le小型空气开关断路器2p 微型开关断路器

工厂直销漏电保护开关dz47le小型空气断路器2p阻燃材质

dz47le系列漏电断路器适用范围 dz47le系列漏电断路器适用于交流50hz，额定工作电压230v / 400v，额定电流至60a的线路中，用来对人进行间接接触保护，以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。产品符合gb 16917和iec 61009标准。型号及其含义

正常工作条件及安装条件 1、周围空气温度上限值不超过+40℃，

下限值不低于-5℃，且24h的平均温度值不超过+35℃；

注1：下限值为-10℃或-25℃的工作条件，在订货时用户须向制造厂申明；

注2：上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件，用户应与制造厂协商。

2、安装地点的海拔不超过2000m；3、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如在+20℃时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施；

4、污染等级：2级；5、安装类别：Ⅰ类及Ⅱ类；6、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍；

7、一般垂直安装，手柄向上为接通电源位置，任何方向允差2°；8、安装处应无显著冲击和振动。

结构特征

本漏电断路器主要由零序电流互感器、电子组件板、漏电脱扣器、触头操作机构和塑料外壳等组成。

电流分为：6a,10a,16a,20a,25a,32a,40a,50a,63a

mcb小型断路器漏电dz47le-63 低压断路器63a

由于许多产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择，我们会尽可能地按客户的要求来发货，如果出现断货，缺货的情况，将无法及时按客户意愿来发货，因此，请您在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等。所有的产品在出货前都会进行严格的质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。

工厂直销断路器小型漏电保护开关dz47le小型空气开关断路器2p

德申电气科技有限公司是一家专业从事低压电器设计、制造、销售和服务为一体的企业。公司主要生产智能万能框架断路器（dw45，dw15），塑料外壳式断路器，漏电断路器，小型断路器，交流接触器和双电源自动转换开关等系列低压电气产品。

公司拥有先进的设备和优秀的技术团队，提供低压断路器贴牌（外贸oem）加工服务），产品远销海内外。

公司自创建以来，始终坚守“科技为先、质量至上、顾客满意、精益求精”的质量方针，不断开发高、精、尖的科技新产品。产品齐全，质量上乘、性能稳定。热切欢迎广大新老客户前来参观和采购。

工厂直销断路器小型漏电保护开关dz47le小型空气开关断路器2p

联系人：陈先生（销售部）

手机：18857847635

固话：0577 61713767

qq: 2825742460

地址：中国 浙江 温州市乐清市 柳市镇西仁宕工业区

邮编：325604

本产品的品牌是DESENDQ/贴牌加工，型号是DZ47LE-63，极数是2P，额定频率是50/60（Hz），额定绝缘电压是380（V），脱扣器电流是6-63（A），产品认证是CCC，安装方式是固定式，速度是普通型，灭弧介质是空气式，结构是塑壳式，操作方式是手动操作，型号报价是普通型,阻燃型，产品类型是小型漏电断路器，材质是普通