

# SUS304 不锈钢分散盘 120mm

产品名称	SUS304 不锈钢分散盘 120mm
公司名称	无锡翼伟自动化设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:无锡翼伟 介质温度:100 ( )
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇人民西路48-12号
联系电话	13961704661 13771066858

## 产品详情

### 分散盘

标准件规格直径 (毫米) 内孔 (毫米) 材厚 (毫米) 材质 30 8、10、12

1.5 30440 8、10、12 1.5  
30450 8、10、12 1.5 30460  
8、10、12 1.5 304 80 8、10、12  
2 304100 8、10、12 2  
304120 8、10、12 2 304150  
35 2.5 304180 35  
2.5 304200 35 3  
304230 35 3 304250  
35 3 304280 35  
3 304300 35 3  
304330 35 3 304350  
35 3 304380 35  
3 304400 35 3  
304430 35 3 304450  
35 3 304480 35  
3 304500 35 3 304

### 用途

分散盘主要用于涂料、颜料、染料、油漆、油墨、食品、胶粘剂、医药、日化等液体、乳液及液—固等物料产品的粉碎、搅拌、研磨，是分散机、研磨机、粉碎机、搅拌机、乳化机等机械设备的常规配件。

### 工作原理

分散盘是配套于高速分散机的配件，连接于高速分散机主轴。分散机主轴高速运转时，分散盘上下方呈现旋转状态，同时会在边缘2.5-5mm处形成湍流区。分散盘上下锯齿对涂料、油漆、干粉、固—液等物料进行高速的剪切、撞击、粉碎、分散，以便达到迅速混合、溶解、分散、细化的状态。

优点1、强度高、坚固耐用。2、可依据分散机功率灵活制作，简单实用。3、易更换、更易清洗、无污染。

一般按常规发货。如有要求欢迎来电垂询。15961725003 0510-68912393

本产品的加工定制是否，品牌是无锡翼伟，介质温度是100（ ），轴转速是1400（ r/m ），尺寸范围是120（ mm ），使用材质是304，压力范围是0.25（ MPa ），型号是120mm，用途是分散盘主要用于涂料,颜料,染料,油漆,油墨,食品,胶粘剂,医药,日化等液体,乳液及液—固等物料产品的粉碎,搅拌,研磨，是分散机,研磨机,粉碎机,搅拌机,乳化机等，规格是120