

气动单人脚踏式喷口尺寸270mm × 24mm助焊剂松香液喷雾炉

产品名称	气动单人脚踏式喷口尺寸270mm × 24mm助焊剂松香液喷雾炉
公司名称	深圳市宝安区新安将驰电子仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	加工种类:电子加工用助焊剂喷雾炉 加工方式:辅助 加工设备:助焊剂松香液喷雾炉
公司地址	中国 广东 深圳市 广东省深圳市宝安区宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013~1014号
联系电话	86 0755 29985100/27896100 13713792015

产品详情

一。主要参数：

名称：xh-400b型脚踏式喷雾松香炉

工作尺寸：270 × 240mm 适用pcb板尺寸270 × 240mm

外形尺寸：(l × m × h) 700 × 350 × 560mm

电源：ac 220v 50hz

功率：50w

重量约：15kg

二。特点：

1.喷雾松香炉是在浸焊前对元器件管脚根部进行助焊涂敷,有助于元器件更好焊接，

采用脚踏式自动喷雾涂助焊剂。

2.喷雾系统采用精密型调节阀进行调节，涂助焊剂量可调，喷雾面积随pcb板宽度

变化进行调整，大小尺寸的线路板都可以使用，喷头采用日本进口精细雾化喷头

(喷嘴直径为1.3mm) 雾化形状20~40micron雾化扇形状 生产量约3000pcs/8hrs。

3.助焊剂自动衡压供给系统，可使喷雾流量迅速达到饱和，喷雾装置气压及容量约3kgs/cm²，

采用超低压，低污染松香炉容量3kg。

4.采用不锈钢做内胆，具有耐强酸，不易氧化的功能。

5.采用水气分离方式，使雾化效果更佳，焊点饱满，不连焊，焊接可靠，焊接一致好。

人性化的设计同更加方便操作，实用，耗电低，热效应好。

6.喷头采用进口材料精制而成，不易发生堵塞，维修方便，换件容易节约成本，减少助焊剂的飞化。

三、维护与保养：

1.经常注意电源电压是否正常。

2.经常注意气压是否正常。

3.定期检查电线是否老化，以防漏电。

4.定期检查清洗喷头。

四、操作前检查：

1.检查供给电源是否为本机额定的电源；

2.检查设备是否良好接地；

3.检查气压是否达到喷雾要求；

五、清楚及检查以上内容后，将助焊剂倒到喷雾炉的盘内，接上进气管，打开喷雾炉的电源开关，

按脚踏开关进行喷助焊剂在pcb板上。

六。喷嘴（图）为另购件，价格：380元/套。

请联系：深圳市宝安区40区翻身路宝安电子城1楼1013-1014号。

电话0755-29985100 27896100 13480818000 13713792015

传真：0755-29985100 工作qq:669813593

邮箱：sztianxinl@126.com

联系人：李天新

本产品的加工种类是电子加工用助焊剂喷雾炉，加工方式是辅助，加工设备是助焊剂松香液喷雾炉，重量是15，发泡原理是鼓风中低压型，生产能力是3kg