

分级设备|螺旋分级机|分级选矿中宇重工

产品名称	分级设备 螺旋分级机 分级选矿中宇重工
公司名称	郑州中宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中良重工 型号:FC-15
公司地址	郑州高新开发区石佛办事处百炉屯村化工路西段
联系电话	86 0371 67849933 15838228967

产品详情

分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。

螺旋分级机适用范围：分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级，及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。分级机是借助于固体粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，细矿粒浮游在水中成溢流出，粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出，来进行机械分级的一种分级设备，能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢，机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套，耐磨耐用，提升装置分电动和手动两种。

螺旋分级机工作原理：螺旋分级机是借助于固体粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，细矿粒浮游在水中成溢流出，粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出，来进行机械分级的一种分级设备，能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢，机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套，耐磨耐用，提升装置分电动和手动两种。

螺旋分级机结构：

分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座（轴瓦）和排矿阀组成。

主要技术参数

型号	螺旋直径 (mm)	螺旋转速 (r/min)	水槽长度 (mm)	电动机功率 kw		外形尺寸 mm			机重 t
				传动用	升降用	长	宽	高	
fg-3	300	12-30	3000	1.1	----	3850	490	1140	0.7
fg-5	500	8-12.5	4500	1.1	----	5430	680	1480	1.6
fg-7	750	6-10	5500	3	----	6270	980	1820	2.7

fg-10	1000	5-8	6500	5.5	----	7590	1240	2380	4.0	
fc-10			8400	7.5		9600	1240	2680	6.0	
fg-12	1200	4-6	6500	7.5	2.2	8180	1570	3110	8.5	
fc-12			8400	7.5		10370	1540	3920	11	
2fg-12			6500	15		4.4	8230	2790	3110	15.8
2fc-12			8400	15		4.4	10370	2790	3920	17.6
fg-15	1500	4-6	8300	7.5	2.2	10410	1880	4080	12.5	
fc-15			10500	7.5		12670	1820	4890	16.8	
2fg-15			8300	15		4.4	10410	3390	4080	22.1
2fc-15			10500	15		4.4	12670	3370	4890	30.7
fg-20	2000	3.6-5.5	8400	11-15	3	10790	2530	4490	20.5	
fc-20			12900	11-15		15610	2530	5340	28.5	
2fg-20			8400	22-30		6	11000	4600	4490	35.5
2fc-20			12900	22-30		6	15760	4600	5640	48.7
fg-24	2400	3.67	9130	15	3	11650	2910	4970	25.7	
fc-24			14130	18.5		4	16580	2930	7190	41.0
2fg-24			9130	30		6	12710	5430	5690	45.8
2fc-24			14130	37		8	17710	5430	8000	67.9
2fg-30	3000	3.2	12500	40	8	16020	6640	6350	73	
2fc-30			14300			17091		8680	84.8	

售后服务 凡使用本公司产品，一律按国家“三包条例”实行三包。包修期一年内，我公司可免费派技术员到用户处安装调试，传授技术，一年之内免费配件，终身供配件，保证用户满意放心！售

前：（1）设备型号的选择。（2）根据客户的特殊要求，设计制造产品。（3）为客户培训技术人员。（4）公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。售中：（1）产品的验收。（2）协助客户拟订施工方案。售后：（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。（2）设备安装调试。（3）现场培训操作人员。（4）成套设备安装完后，留下1-2名专职技术人员免费协助客户现场生产直到用户满意为止。

请及时与我们联系电话：0371-67849933传真：0371-86674846技术部吕工手机：13073763888网址：<http://www.zzywzg.com>邮箱：zzywzg@163.com地址：郑州市高新区化工路中段

本产品的加工定制是是，品牌是中良重工，型号是FC-15，别名是螺旋分级机，用途是用于洗矿中的颗粒脱泥脱水，外形尺寸是12670×1820×4890（mm），重量是16.8（t），级数是单级，类型是螺旋分级机，结构形式是卧式