

选矿厂设备-分级机 螺旋分级机 铁矿选矿设备 洛阳中德

产品名称	选矿厂设备-分级机 螺旋分级机 铁矿选矿设备 洛阳中德
公司名称	洛阳中德重工有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中德重工 型号:2FC-30
公司地址	新安县洛新工业区洛新大道
联系电话	67308005 15837187023

产品详情

选矿设备

分级机适用范围：分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。该分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级，及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。

选矿设备分级机工作原理：分级机是借助于固体粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，细矿粒浮游在水中成溢流出，粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出，来进行机械分级的一种分级设备，能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢，机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套，耐磨耐用，提升装置分电动和手动两种。选矿设备分级机结构：分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座（轴瓦）和排矿阀组成。

选矿设备螺旋分级机技术参数

型号	螺旋直径(mm)	螺旋转速(r/min)	水槽长度(mm)	电动机功率kw			外形尺寸mm		
				传动用	升降用	长	宽	高	
fg-3	300	12-30	3000	1.1	----	3850	490	1140	0.7
fg-5	500	8-12.5	4500	1.1	----	5430	680	1480	1.6
fg-7	750	6-10	5500	3	----	6270	980	1820	2.7

fg-10	1000	5-8	6500	5.5	----	7590	1240	2380	4.0
fc-10			8400	7.5		9600	1240	2680	6.0
fg-12	1200	4-6	6500	7.5	2.2	8180	1570	3110	8.5
fc-12			8400	7.5	2.2	10370	1540	3920	11
2fg-12			6500	15	4.4	8230	2790	3110	15.8
2fc-12			8400	15	4.4	10370	2790	3920	17.6
fg-15	1500	4-6	8300	7.5	2.2	10410	1880	4080	12.5
fc-15			10500	7.5	2.2	12670	1820	4890	16.8
2fg-15			8300	15	4.4	10410	3390	4080	22.1
2fc-15			10500	15	4.4	12670	3370	4890	30.7
fg-20	2000	3.6-5.5	8400	11-15	3	10790	2530	4490	20.5
fc-20			12900	11-15	3	15610	2530	5340	28.5
2fg-20			8400	22-30	6	11000	4600	4490	35.5
2fc-20			12900	22-30	6	15760	4600	5640	48.7
fg-24	2400	3.67	9130	15	3	11650	2910	4970	25.7
fc-24			14130	18.5	4	16580	2930	7190	41.0
2fg-24			9130	30	6	12710	5430	5690	45.8
2fc-24			14130	37	8	17710	5430	8000	67.9
2fg-30	3000	3.2	12500	40	8	16020	6640	6350	73
2fc-30			14300			17091		8680	84.8

中德重工保留分级机图片、文字及技术参数的修改权

本产品的加工定制是是，品牌是中德重工，型号是2FC-30，别名是分级机，用途是广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，及金属选矿，处理能力是详见技术参数（m³/h），分级效率是详见技术参数（%），外形尺寸是17091x6640x8680（mm），重量是84.8（t），分机效率是详见技术参数，级数是单级，类型是螺旋分级机，结构形式是卧式，装机功率是8kw