

铁马凳 可加工定制 全自动一次成型马凳机

产品名称	铁马凳 可加工定制 全自动一次成型马凳机
公司名称	献县兴业汽车附件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴业 种类:全自动马凳机
公司地址	中国 河北 沧州 献县 垒头乡横上村
联系电话	86 0317 4691686 15369811666

产品详情

马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的，从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的，它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念，但时至今日没有具体的理论依据和数据，没有通用的计算标准和规范，往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了，也了解实际施工，那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。马凳，它的形状象凳子故俗称马凳，也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间，起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时（大于800mm）不宜用马凳，而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注，只有个别设计者设计马凳，大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距，通常马凳的规格比板受力筋小一个级别，如板筋直径 12可用直径为 10的钢筋做马凳，当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待，如果是双层双向的板筋为 8，钢筋刚度较低，需要缩小马凳之间的距离，如间距为@800*800，如果是双层双向的板筋为 6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大，如采用直径 14，那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网，能承受各种施工活动荷载，确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳，如小于100mm的板马凳的高度小于50mm，无法加工，可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之，马凳的设置要符合够用适度的原则，既能满足要求又要节约资源。

本产品的加工定制是是，品牌是兴业，种类是全自动马凳机，型号是001，别名是马凳机，用途是生产铁马凳，电动机功率是0（kw），外形尺寸是2000*1500（mm），重量是08（t），规格是0*0