

原装SR3-8V-1C温度控制调节器 0-10V电压输出高精度温控器

产品名称	原装SR3-8V-1C温度控制调节器 0-10V电压输出高精度温控器
公司名称	深圳市普旭自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SHIMADEN/日本岛电 型号:SR3-8V-1C
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇广场都会轩 1016室
联系电话	0755-83839361 18926067363

产品详情

1.本产品为全新原装正品，产品售出后没有质量问题恕不退换货。产品质保一年，如果有质量问题送厂家免费检测及维修（质保最终按厂家处理为准）。

2.产品标价,不含运费、不含税票（开票需另外加费用），需要开票的客户请预先联系客服（发票有17%增值税发票和普通发票2种）。

3.对产品不清楚或有疑问的客户请先咨询我们后再购买，谢谢。

咨询电话：0755-83682708 / qq：379937760

全新原装正品：日本岛电shimaden品牌；高精度智能pid温控器

产品型号：sr3-8v-1c

外形尺寸：w96 * h96 * d110 (mm)

主控输出：1组：电压0-10v dc，负载电流：2ma最大

报警功能：2组：常开继电器接点：ev1，ev2 容量：240v ac 1a/阻性

仪表输入：热电偶 k/j/s/ 热电阻pt100等可选

工作电压：100 ~ 240vac 50/60hz

了解优惠价格请致电：0755-83682708 /qq：379937760特点简介：

- 1、多种输入和量程范围；
- 2、20mm 超大高亮数字显示（sr3）；
- 3、自整定专家pid控制 sf 超调抑制；
- 4、经济型满足工业控制的需求；

销售及技术专线：0755-83682708/qq：379937760

广泛适用：

各种塑料加工、烤箱、工业电炉、隧道炉、回火炉、食品包装、热流道行业；橡塑、纺织、食品加工、电线电缆、汽车和金属热处理；石化、造纸、电厂、冶金、轻工、科研等领域等行业的温度、湿度、压力、液位等参数的调节控制及温度控制。销售及技术专线：0755-83682708/qq：379937760

sr1/sr3/sr4经济型0.3级pid调节器选型表

注：功能不一样、型号不一样价格也是不一样的，购买时请参照选型表对照选型

型号代码	双四位超大led数码显示,无超调专家pid算法,at自整定,手/自动无扰动切换控制,调节输出限幅,2线系数,键锁定等功能。采样周期：500ms。前面板防护等级ip66。工作电压范围:100 ~ 240vac 50/60hz		
sr1-	外形尺寸：高48 × 宽48 × 深110mm，面板开孔尺寸：45 × 45mm		
sr3-	外形尺寸：高96 × 宽96 × 深110mm，面板开孔尺寸：92 × 92mm		
sr4-	外形尺寸：高96 × 宽48 × 深110mm，面板开孔尺寸：92 × 45mm		
输入类型	8	热电偶：b，r，s，k，e，j，t，n，plii，wre5-26，u，l 铂电阻：pt100/jpt100 电压（mv）：-10 ~ 10,0 ~ 10,0 ~ 20,0 ~ 50,10 ~ 50,0 ~ 100mv dc	
	6	电压（v）：-1 ~ 1，0 ~ 1，0 ~ 2，0 ~ 5，1 ~ 5，0 ~ 10v dc 电流（ma）：0 ~ 20ma（选0 ~ 5v量程）；4 ~ 20ma（选1 ~ 5v量程）。均需外配250Ω电阻	
调节输出	y-	继电器接点，容量：240v ac 2a/阻性，比例周期：1 ~ 120秒	
	i-	电流4 ~ 20ma dc，负载阻抗：600 Ω 最大	
	p-	固态继电器（ssr）驱动，12 ± 1.5v dc/ 最大30ma，比例周期：1 ~ 120秒	
	v-	电压0 ~ 10v dc，负载电流：2ma最大	
事件输出	1	2组常开继电器接点：ev1，ev2 容量：240v ac 1a/阻性	

更多配套产品及技术服务请致电：0755-83682708 / qq：379937760

推荐产品：台湾产pushtechs普旭温控器

其他热销推荐产品：

本产品的加工定制是是，品牌是SHIMADEN/日本岛电，型号是SR3-8V-1C，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，测量对象是温度，温度范围是0-800/0-1200（ ），测温误差是0.3级（ ），开孔尺寸是92*92（ mm），安装型式是卡夹安装固定，输出信号是电压0-10VDC，负载电流：2mA最大（ mA），工作电压是100-240VAC（ V），外形尺寸是W96*H96*D110（ mm）