

72mm宽自复式过欠压保护器 断零防烧保护器 380V-4P-80A阻燃

产品名称	72mm宽自复式过欠压保护器 断零防烧保护器 380V-4P-80A阻燃
公司名称	乐清市北白象稻秧电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:稻秧电器 型号:DeeYann-T80A
公司地址	乐清市北白象镇西社村
联系电话	13575428300

产品详情

电压突然升高怎么办

电压不稳怎么办

电压升高烧坏电器怎么办

如何防止电压过高烧坏电器的情况???

稻秧自复式过欠压保护器/deeyann

型号：deeyann-t40a/t60a/t80a

用途：deeyann-t系列三相自复式过欠压保护器是有实际意义和实际价值的实用新型产品,广泛用于工程、办公、家用电器等所有电器设备：如监控工程、中继工程、工厂、学校、医疗设备、传真机、电脑、空调、冰箱、微波炉、电视、音响等等，这些电器都是用交流电网供电，但电网时常会因自然灾害、设备老化、质量低劣、技术故障、人为故障、停电再来电等原因引起的电压过高过低，而电器设备只能在一定的电压范围内才能正常工作，偏离正常电压太远会影响电器的性能和寿命、造成永久性损坏、甚至

烧毁而引发火灾。为了能有效保护您和他人的生命财产安全，配置和使用稻秧电器保护器还是完全有必要的。

主要技术指标:

工作电压	ac380v、频率50hz	产品规格
过压动作切断值	ac 460v ± 15v	负载功率
过压恢复值	ac 420 ± 5v	断电后送电延时
欠压动作切断值	ac 300 ± 15v	动作延时时间
欠压恢复值	ac 320 ± 15v	外形尺寸

功能：

- 1、停电再来电或电压过高过低时不开启电源；
- 2、电压过高过低自动保护，超压及雷电自保；
- 3、可根据不同电器的额定电压来设置和更改数据；
- 4、可根据不同电器的特点来设置和更改开机延时时间。

安装及使用条件：

- 1、温度：-120 ~+50
- 2、湿度：85%
- 3、海拔高度：不超过2000m

污染等级：3级

安装方式：采用ht35-7.5型号导轨垂直安装

接地系统：tt、tn-s、tn-c-s接地系统

注意事项：

- 1、保护器第一次通电时需延时1-2分钟后给负载正常供电。

- 2、保护器n线为零线，l为火线，保护器断开时内部继电器只切断l火线，严禁零线与火线接错
- 3、在使用前请拧紧卡线螺钉，防止接触不良而损坏产品

目前居位市场上最先进、最新型的全自动72mm宽4p的自动复位欠压保护器是我公司亲自研制的新一代家电保护装置，相当方便于配电箱内安装，控制线路板选用进口元器件组装，产品用模数化标准生产，性能优良、可靠。能在电压异常情况下正常工作。当市电电压超过保护器的设定过压动作电压值或低于保护器的欠电压动作电压值时，保护器能迅速、可靠地切断电路，以达到保护电器安全。当市电电压恢复正常时，保护器能自动延时接通电源、恢复供电，所有功能全部自动实施、无需人员操作。面板上的发光二极管能指示保护器工作状态。指示灯绿灯是工作电源指示，指示灯红灯不亮时正常供电，红灯亮时保护功能启动切断供电。

乐清市北白象稻秧电器厂专业从事自复式过欠压保护器、吸盘电磁铁、电流互感器、工业插头等等产品，并兼顾仪器仪表、变压器、电线电缆的生产和销售。自成立以来以满足客户体验为最高标准执行产品生产。此外，提供不同方案来满足客服不同的要求。公司核心团队由长期专注于该行业产品设计，生产的工程师组成，已形成一个设计能力强，反应速度快，售前售后服务专业，行业理解深刻的强有力队伍。在新的竞争形势下，我们积极跟踪市场变化，不断优化产品设计，以满足客户需求。公司产品质量严格把关，为您的产品、工程免除了后顾之忧。公司秉承质量是企业的生命线的经营理念，坚持客户第一的原则为广大客户提供优质的服务，我们始终以高性价比为导向，以技术服务为特色，以提升下游产品附加值为目标，全心全意服务于电器行业，欢迎广大客户前来洽谈合作。

乐清市北白象稻秧电器厂

联系人：金笑 销售经理

手机：13575428300

qq：2548998956

微信：dydq123

本产品的加工定制是是，品牌是稻秧电器，型号是DeeYann-T80A，额定电压是380（V），额定电流是80（A），外壳材料是阻燃尼龙PA66，继电器是欣灵CQC继电器