

单相自动重合闸电源保护器企业版 欠压/过流/防浪涌保护器

产品名称	单相自动重合闸电源保护器企业版 欠压/过流/防浪涌保护器
公司名称	苏州工业园区新宏博通讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:XHB-APS/2-10Ai
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州工业园区苏胜路胜港街88号
联系电话	86-512-62836665 15962237523

产品详情

欢迎登录宏博商城：www.hongboiot.com

产品概述

自动重合闸用电保护器是突破传统的安全用电保护方式，利用机械自动化原理，结合现代电子控制技术研制成功的新一代高科技智能型安全用电产品。该产品通过微机控制技术实现在线检测功能和过载(过流)、短路、过压、欠压、漏电保护功能，产品集开关、保护为一体，实现了数字化安全用电的全面保护，同时具备抗雷电浪涌功能。在使用中一旦检测到用电故障立即保护跳闸，待故障消除后则自动重合闸，无需人为干预，从根本上解决了因用电故障跳闸中断供电而不能自动重合闸的问题。智能化设计，根据用电情况自动保护、自动重合闸 多档位选择额定电流，使用更灵活 功能强大，在线式全面检测多种用电故障数字诊断、预警准确,报警、保护更快捷、更准确 具备一定防雷性能，对雷电干扰的抑制能力更强

适用范围

xhb-aps/2系列无人值守智能型自动重合闸用电保护器，适用于交流50hz单相220v（230v）的用电环境。此

系列产品也广泛适用于民用、交通、电力、银行、广电、工矿企业、智能化小区、石油化工等行业（可取代空气开关和漏电开关），能够保障用电设备更安全、更稳定地运行。

基本参数

参数/型号	xhb-aps/2-10ai
额定电流可调 (in)	10a/6a/3a可调
额定电压 (un)	220v 50hz
过压保护值 (ugn)	260 ± 10v
欠压保护值 (vqn)	165 ± 10v
过载 (过流) 动作电流 (ig)	1.15 in
短路保护 (id)	3 in
短路动作时间 (秒)	0.05s
漏电动作电流 (i n)	30ma
漏电动作时间 (秒)	0.05s
漏电不动作电流 (i no)	15ma
功能指示灯	过压、欠压、漏电、过载、短路、电源6种指示灯
抗雷电能力	10ka (8/20us)
配置spd (电涌保护器)	20-60ka (8/20us)
功耗 (w)	0.5w
防误合闸功能	具备
工作环境条件	温度范围：-40~+50 ；湿度范围： 95% rh；大气压力：70kpa~106kpa
产品技术标准	iec1009-1、gb6829-1995、gb16917.1-2003
外观尺寸 (mm)	90 × 98 × 66

安装与接线示意图

用电保护器功能比较

我公司自动重合闸保护器中标事例

应用实例

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是XHB-APS/2-10Ai，额定电压是220（V），额定电流是(可调)10/6/3（A），欠压保护值（Vqn）是165 ± 10V，过压保护值（Ugn）是260 ± 10V，产品级别是企业级