

整流管以国际标准电路结构封装整流

产品名称	整流管以国际标准电路结构封装整流
公司名称	无锡多特电力半导体有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国固特/GOLD 型号:MDS30A1600V 应用范围:直流电源
公司地址	无锡蠡园开发区标准厂房A4第二层B-1
联系电话	13921256352 13063622606

产品详情

适用范围:

- 1、仪器设备的电源;
- 2、pwm变频器;
- 3、直流电源;
- 4、直流电机;
- 5、开关电源;
- 6、软起动电容充电;
- 7、电气拖动;
- 8、逆变焊机;

电机控制（选型时工作电流必须要求七倍的余地），电加热（选型时工作电流必须要求2.5倍的余地）

公司宣传视频【全面了解公司运行状况】<http://www.tudou.com/programs/view/3rcvajbwpgs/>

: 130-636-22606; : 1062235941; : gold-ssr

公司专业技术人员范围涉及计算机控制，软硬件接口，电力拖动，工业自动化，半导体器件，电力电子等专业。本公司产品分为可控制模块25a--1600a，整流模块10a--800a,功率控制器10a--1000a单相，三相全系列，以及全系列交直流固态继电器。公司产品取得十多项国家专利。畅销于国内外化纤机械，玻璃设备，电炉温控，橡塑机械，数控机械等各种工业自动化控制领域，并远销欧美，巴西，俄罗斯，印度，韩国，土耳其等地。

公司于2000年通过iso9001:2000版品质管理体系认证，公司产品通过欧盟ce认证，并在国内固态继电器行业中率先通过美国，加拿大ul认证以及rohs.公司于2002年被“环球资源”组织确定为中国固态继电器三大生产基地之一。

诚征代理工作正在火热进行中欢迎有志之士前来工厂商谈！

本产品的品牌是美国固特/GOLD，型号是MDS30A1600V，应用范围是直流电源，整流元件是全桥，功率特性是中功率，频率特性是高频，交流输入电压是600（V），直流输出电压是1600-2500（V），直流输出电流是30（A），正向峰值电压是1.3（V），反向重复峰值电压是800-2500（V），绝缘电压是2500（V），工作结温是150（ ）