

# 制造PVC树脂粉混合设备|钙粉混合机高速混合机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 制造PVC树脂粉混合设备 钙粉混合机高速混合机                      |
| 公司名称 | 张家港市邦诚机械有限公司                                 |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 应用领域:各种型材,管材,塑料混合<br>物料类型:粉状、粒状物料<br>适用物料:塑料 |
| 公司地址 | 江苏 张家港市 乐余镇镇北路                               |
| 联系电话 | 13914916582                                  |

## 产品详情

### 1、高速混合机组产品用途

高速混合机主要是用于聚氯乙烯树脂的混合、着色,聚乙烯、聚丙烯颗粒

粒的着色、干燥,abs聚碳酸脂等吸湿性树脂成型加工前的干燥、酚醛树脂的混合等工序。它是塑料加工厂必备的设备之一,在橡胶、制药、染物等行业中也有广泛的用途。

由于它具有混合快、混合物均匀,树脂对增剂的吸收性好,机器操作方便,易于清扫、坚固耐用、结构紧凑等优点。近年来,它已逐步替代了低速混合机,广泛地用于各种塑料行业的生产中。

### 2、高速混合机产品介绍

a.高速混合机锅体材质采用6mm不锈钢板制作,内表面极其光滑坚硬,具有耐磨,耐腐蚀,耐高温和不易沾料等特点。

b.高速混合机锅盖材质为zl102铸铝,内表面经精车和抛光,不易沾料,质轻易开启锅盖。

c.高速混合机锅底采用8mm不锈钢制作,搅拌桨材质由不锈钢制作,表面经过抛光,表面光滑坚硬,耐磨,耐腐蚀。

d.高速混合机热混靠气动开启锅盖,主轴采用3套nsk或瓦房店的深沟球轴承

e.高速混合机主轴密封采用多种规格尺寸的骨架式双唇油封密封,甩料盘,气封等密封方式,可防止物料进入轴封部位,密封可靠,稳定。

f. 高速混合机采用皮带减速方式，工作可靠，还可防止过载。

g. 高速混合机热混锅盖密封方式采用两道硅橡胶密封胶条密封，密封可靠，耐高温，不变形。

### 3、shr系列高速混合机产品型号

#### shr系列高速混合机主要技术参数

| 型号        | 有效容积(l) | 电机功率(kw) | 主轴转速(r/min)        | 加热方式(kw) | 卸料方式 |
|-----------|---------|----------|--------------------|----------|------|
| shr-5a    | 3       | 1.2      | 1400               | 自摩擦      | 手动   |
| shr-10a   | 7       | 2.2/3.2  | 750/1500           | 自摩擦      | 手动   |
| shr-25a   | 17.5    | 5.5      | 1440               | 电加热2kw   | 气动   |
| shr-50a   | 30      | 7/11     | 750/1500(510/1013) | 电加热4kw   |      |
| shr-100a  | 75      | 14/22    | 525/1050(650/1300) | 电加热6kw   |      |
| shr-200a  | 150     | 30/42    | 490/980            | 电加热6kw   |      |
| shr-300a  | 225     | 40/55    | 480/964            | 电加热9kw   |      |
| shr-500a  | 375     | 47/67    | 441/886            | 电加热6kw   |      |
| shr-800a  | 560     | 83/110   | 330/660            | 自摩擦      |      |
| shr-200c  | 150     | 30/42    | 650/1300           |          |      |
| shr-300c  | 225     | 47/67    | 475/950            |          |      |
| shr-500c  | 375     | 55/75    | 500/1000           |          |      |
| shr-800c  | 560     | 83/110   | 330/660            |          |      |
| shr-1000c | 700     | 83/110   | 330/660            |          |      |

#### 二、立式高速混合机主要技术参数

| 型号(srl-z)      | 50/100a      | 100/200a     | 200/500a    | 300/600a    |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 总容积(l)         | 50/100       | 110/200      | 200/500     | 300/600     |
| 有效容积(l)        | 37/70        | 75/130       | 150/320     | 225/384     |
| 桨叶转速 ( r/min ) | 510/1013/118 | 650/1300/130 | 484/967/110 | 480/964/100 |
| 电机功率(kw)       | 7/11/7.5     | 14/22/11     | 30/42/11    | 40/55/11    |
| 加热功率           | 2kw          | 6kw          | 6kw         | 9kw         |
| 卸料方式           | 气动           | 气动           | 气动          | 气动          |
| 重量             | 2 . 8t       | 3t           | 3.5t        | 3.8t        |

#### 2、卧式高速混合机主要技术参数

| 型号(srl-w)      | 500/1000w  | 500/1600w  | 800/2000w   | 800/2500w  |
|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| 总容积(l)         | 500/1000   | 500/1600   | 800/2000    | 800/2500   |
| 有效容积(l)        | 375/660    | 375/1024   | 560/1280    | 560/1600   |
| 生产能力 ( kg/h )  | 800-1000   | 800-1000   | 1300-1500   | 1300-1500  |
| 主轴转速 ( r/min ) | 441/886/60 | 441/886/51 | 330/660/51  | 330/660/51 |
| 电机功率(kw)       | 47/67/15   | 47/67/18.5 | 83/110/18.5 | 83/110/22  |
| 加热功率           | 9kw        | 9kw        | 自摩擦         | 自摩擦        |
| 卸料方式           | 气动         | 气动         | 气动          | 气动         |
| 重量             | 7 . 8t     | 8 . 5t     | 9.5t        |            |

我们是专业生产高速混合机的生产厂家，本公司的车间重地。

本产品的应用领域是各种型材，管材，塑料混合，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是塑料，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是搅拌型，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是邦诚机械，型号是SRL-Z500/1000，布局形式是立式，最大装料量是375（Kg），每次处理量范围是101-500（千克），生产能力是150-180（Kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是5600\*3000\*3100（mm）

, 整机重量是5300 ( Kg ) , 卸料方式是气动, 规格是500/1000