

化工混合机械 化工混合设备 塑料工业机械 塑料高速混合机

产品名称	化工混合机械 化工混合设备 塑料工业机械 塑料高速混合机
公司名称	张家港市德华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 物料类型:热塑性物料 适用物料:塑料
公司地址	乐余镇乐丰路
联系电话	0512-58522188 13921956025

产品详情

srl-z系列高速混合机组

用途与特点

srl-z系列混合机组，主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的配料、混合、着色、干燥，以及abs，聚碳酸脂等工程塑料成型加工前的干燥，脱挥等工艺，也可用于酚醛树脂的混合。该机组将热混与工艺结合在一起，完全热混的物料自动进入冷混使其冷却，排除残余气体，并可防止结块。

技术参数

型号	总容积	有效容积	浆叶转速	电机功率	耗水量	卸料方式	外形尺寸	总量
srl-z100/200	100/200	75/160	650/1300/96	14/22/7.5	3.5t/h	气动	2500 × 2000 × 2200	3t
srl-z200/500	200/500	150/320	460/920/96	30/42/11	5 t/h	气动	4580 × 2240 × 2470	3.5t
srl-z300/600	300/600	200/360	475/950/96	40/55/11	5.8 t/h	气动	4580 × 2240 × 2500	3.8t
srl-z500/1000a	500/1000	375/650	500/1000/96	47/67/15	6.9 t/h	气动	4600 × 3000 × 4050	5.8t
srl-z500/1600b	500/1600	375/1200	500/1000/68	55/75/15	10 t/h	气动	4600 × 3000 × 4050	7.3t
srl-z800/1600a	800/1600	600/1024	370/740/68	60/90/22	10 t/h	气动	6230 × 4230 × 4480	8t
srl-z800/2000a	800/2000	600/1500	370/740/68	83/110/22	12 t/h	气动	4850 × 3860 × 6550	8.5t

本产品的应用领域是化工，物料类型是热塑性物料，适用物料是塑料，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是德华，型号是SHR-500A，布局形式是立式，最大装料量是300（Kg），每次处理量范围是101-500（千克），生产能力是150（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是0（mm），整机重量是0（Kg），物料粒度是1200（目），卸料方式是球阀出料，是否提供加工定制是是