

GH型系列三维运动高效混料机、混料机荣德机械专业制造

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | GH型系列三维运动高效混料机、混料机荣德机械专业制造 |
| 公司名称 | 江阴市达运机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用领域:食品 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉 |
| 公司地址 | 上海上海市嘉定区丰翔路960号 |
| 联系电话 | 86 021 60405654 18502157243 |

产品详情

混合机 >> gh型三维混合机

gh型三维混合机

详细说明

高均匀度高效三维运动混合机系列产品是国际上最新创造的一种物料混合机，国内独家生产，填补国内空白，是传统式v型，锥型和筒式混合机等的更新换代产品。gh型三维混合机用途：该机适用于化工、制药、电池、金属粉末、磁性材料、饲料、新材料、荧光粉、抛光材料、稀土材料、塑料、冶金、食品、等粉体对粉体混合及科研单位行业中的物料高均匀度混合。gh型三维混合机工作原理：该机工作时，混料器具有三维运动，在进行自转的同时进行公转，混料器一方面具有强烈的湍动作用，加速了物料的流动和扩散，另一方面有翻转和平移运动，克服了离心力的影响，使物料不会产生比重偏析和集聚现象，也无死角，保证混合均匀。gh型三维混合机特点：1、混料器具有三维运动，从而使物料在流动、剪切、平移、扩散的作用下，使其由集聚到分散状态并互相掺杂的过程，保证了物料混合均匀，均匀度可达99.9%以上，普通混合机，物料在容器内只作分合的简单运行、效率低、质量差。2、容器有效装载率达80%，混合时间短，效率高。(普通混合机仅40%) 3、机器高度矮，对厂房无特殊要求，减少基建投资。4、混合桶和机身传动部分可实现隔墙安装，便于实现gmp要求。5、对于gh2型混合机可将各种形状的混合容器安放在混合筒内进行混合，使用方便。6、可以实现无级调速，易于装料和卸料。7、长寿命、低噪音。

混合桶运动正视图 混合桶运动俯视图

| 型号 | 混合器容积 (l) | 电动机 (kw) (加重型另订) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 装载系数 |
|----------|-----------|------------------|--------------------|---------|--------|
| gh-2 | 2 | 0.25-0.37 | 580 × 650 × 560 | 60 | 50-70% |
| gh--17 | 17 | 0.37-0.5 | 650 × 1000 × 800 | 200 | 50-70% |
| gh--60 | 60 | 1.1 | 940 × 1150 × 1200 | 300 | 50-70% |
| gh--100 | 100 | 1.5 | 1000 × 1300 × 1350 | 420 | 50-70% |
| gh--200 | 200 | 2.2 | 1200 × 1500 × 1800 | 600 | 50-70% |
| gh--400 | 400 | 3.0 | 1500 × 1800 × 1900 | 630 | 50-70% |
| gh--500 | 500 | 4.0 | 1500 × 1800 × 1900 | 800 | 50-70% |
| gh--600 | 600 | 5.5 | 1600 × 2000 × 2000 | 900 | 50-70% |
| gh--800 | 800 | 7.5 | 1900 × 2000 × 2100 | 1500 | 50-70% |
| gh--1000 | 1000 | 7.5 | 1900 × 2400 × 2400 | 1700 | 50-70% |
| gh--1500 | 1500 | 10 | 2500 × 2900 × 3000 | 2000 | 50-70% |
| gh--2000 | 2000 | 15 | 2600 × 3000 × 3200 | 3000 | 50-70% |

本产品的应用领域是食品，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是对流混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是荣德机械，型号是GH型，布局形式是立式，最大装料量是40-60 (Kg)，每次处理量范围是11-100 (千克)，生产能力是100 (Kg/次)，外形尺寸 (长*宽*高)是1300X1400X1450 (mm)，整机重量是320 (Kg)，物料粒度是10-500 (目)，卸料方式是球阀出料