

# 铁水包 节能环保 铁水包

产品名称	铁水包 节能环保 铁水包
公司名称	青岛福日达通用除尘设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:铁水包 品牌:frd
公司地址	中国 山东 青岛 胶州市 胶西镇
联系电话	86 0532 87201981/85203597

## 产品详情

我公司生产的铁水包其主要特点是：

1. 合理的选择了回转中心，操作方便浇注完毕后基本可自行复位。
2. 蜗轮传动式采用双向蜗轮副传动，传动灵活自如，双向可逆性好。
3. 之齿轮是采用双级摩擦片控制，单向回转自锁传动更加轻便，磕头轻，使用更加安全可靠。
4. 包体钢板较厚，包体采用锥度，底箍焊接三保险包体与吊杆减速箱与手轮均装有铰链卡板可随时锁定。两耳轴与吊杆间装有调心轴承一致性好。我厂采用机械部标准jb/t5771-91烧包形势基本参数设计、按照机械部标准jb5550-91烧包技术条件生产。

我公司生产的铁水包其主要特点是：

1. 合理的选择了回转中心，操作方便浇注完毕后基本可自行复位。
2. 蜗轮传动式采用双向蜗轮副传动，传动灵活自如，双向可逆性好。
3. 之齿轮是采用双级摩擦片控制，单向回转自锁传动更加轻便，磕头轻，使用更加安全可靠。
4. 包体钢板较厚，包体采用锥度，底箍焊接三保险包体与吊杆减速箱与手轮均装有铰链卡板可随时锁

定。两耳轴与吊杆间装有调心轴承一致性好。我厂采用机械部标准jb/t5771-91烧包形势基本

本产品的加工定制是是，类别是铁水包，品牌是frd，型号是FRD1-30T，别名是浇包，用途是装铁水钢水，结晶轮直径是132（mm），铸坯断面是122（mm<sup>2</sup>），铸造速度是12（m/s），年产量是12132（万t），电动机功率是12（kw），铸造类型是干砂型铸造