

## 盖包式球化包、球铁包 浇注设备

产品名称	盖包式球化包、球铁包 浇注设备
公司名称	武穴市恒力铸造机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:浇注设备 品牌:恒力
公司地址	武穴市江家林（市保康路198号）
联系电话	18907256066 13971723776

## 产品详情

球铁包：包桶采用单层或双层加填保温材料，并加保温包盖设计，用于承装铁水后，实行短时间保温作用，行车悬吊浇注用。包桶直径与高度比值合理，铁水在进行冲入法球化处理时，增加了与球化剂的接触时间，提高了球化剂吸收率、球化效果稳定。浇包吊杆采用锻件，比钢板焊接安全可靠；包体钢板较厚，包底采用锥度、底箍、焊筋相结合，既延长了使用寿命，又确保了安全；包体与吊杆和减速箱均装有铰链卡板,可随时锁定；两包轴与吊杆间装有调心轴承，一致性好。分手动和电动两种，配蜗轮蜗杆减速器；手动操作方便；电动为电机传动，安全省力；双向回转，操作方便。（5t以上可选电动）

球铁包主要规格及技术参数:

容量 (t)	包口直径 (mm)	包体高度 (mm)	速比	外型尺寸 (mm) 长×宽×高
0.5	570	826	40	1150×770×1545
1	690	1000	40	1310×930×1955
1.5	780	1130	67	1400×1020×2205
2	860	1248	67	1480×1160×2260
2.5	910	1320	90	1590×1210×2415
3	980	1420	90	1660×1280×2530
5	1170	1470	102	1850×1470×2660
8	1320	1914	102	2190×1690×3405
10#	1430	2074	5685	2360×1800×3630

15#	1700	2080	5685	2720 × 2070 × 4070
20#	1920	2304	5685	2940 × 2320 × 4350

注：1表中外形尺寸供参考

2“#”表示手电两用式

本产品的加工定制是是，类别是浇注设备，品牌是恒力，型号是1T，别名是球化处理包，用途是铁水球化处理浇注用，铸造类型是金属铸造