

小型压力罐喷砂机 小型开放式喷砂机 移动开方式喷砂机

产品名称	小型压力罐喷砂机 小型开放式喷砂机 移动开方式喷砂机
公司名称	永康市瑞满合工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:开放式喷砂 品牌:瑞满合
公司地址	浙江省金华市永康市东城街道小花园村3弄8幢1号3楼
联系电话	057987214175

产品详情

喷砂机原理

是一种能使用磨料（金属磨料和非金属磨料）借助压缩空气动力，喷射到工件表面的一种机械设备。将磨料喷射到工件表面进行冲击研磨，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化，使基材表面残余应力和提高基材表面硬度的作用。

适用范围

a:本机能完成清理模具，锻铸件、焊接件、热处理件、冲压件及机械加工件粗糙表面、去氧化皮、残盐和毛刺、用于喷涂、电镀前的预处理工序.除碳化物,光饰处理c:本机还用作喷玻璃丸、塑料砂、强化光饰零件表面.d:本机适用于中、小零件单件批量生产

产品用途

铸造件、去氧化皮、除锈等。一般金属及非金属表面清洁，雾面等中小型产品工件喷砂加工。快速，便捷地清洁工件。

使用砂材

金钢砂、氧化铝、玻璃珠、石英砂黑白刚玉、磨砂铜珠、树脂砂、塑胶粒、钢砂、钢珠（0.5mm以下）、铝珠、核桃砂等。

技术参数

产品名称：20加仑桶式喷砂机 产品重量：23kg 产品尺寸：92厘米（高）x 78厘米（长）x 38厘米（宽） 包装尺寸：88x46x42厘米 喷砂管长：2.5米 喷嘴规格：2、2.5、3、3.5mm 磨料规格：60~200目 工作压力：60-125帕，6-25立方英尺/分钟 使用压力：6~8kg/cm² 空气消耗量：0.17~0.7立方米/分钟 装载量：40l

配有4个喷嘴和关闭阀，压力表，陶瓷喷嘴，2.5米砂管，填装漏斗，气水分离器，橡胶轮和帆布面罩。

使用说明：用3.5mm喷嘴，砂子消耗大约180公斤/小时。一次装砂量大约到桶的2/3处。如果算一桶砂装载量25公斤，大约10分钟喷完。如果一直使用，一上午大约需要装10次砂。配套使用空压机：功率：4hp（3kw）压力：95~125psi（6~8kgf/cm²）空压机排气量：9cfm（排气量 0.8m³/min空压机）

产品特点：1、受压式设计比虹吸式喷砂机多30%的喷砂强度。2、适用于不可移动及大型工件的局部表面处理3、采用压入式喷砂，适用于喷砂密度较大的表面处理要求4、带有气水分离器，满足更高喷砂要求5、脚轮设计，移动更方便灵活

注意事项：1、工作之前应做好个人防护工作2、不得使用高于许可的工作压力3、使用清洁的磨料，防止喷枪堵塞4、工作结束后应将罐体内气压卸至零

本产品的加工定制是是，种类是开放式喷砂，品牌是瑞满合，型号是RMH-SB20，适用范围是模具，锻铸件、焊接件、热处理件、冲压件及机械加工，产品别名是桶式喷砂机，干湿类型是干式喷砂机