

尼龙护绳地辊 耐磨托辊/运前

产品名称	尼龙护绳地辊 耐磨托辊/运前
公司名称	景县运前尼龙塑料加工厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:运前 型号:多种型号
公司地址	河北省衡水市景县党校路东
联系电话	86 0318 4239511 15131868098

产品详情

尼龙地辊、托辊的性能的主要优点有：

- 1、强度高、韧性好、有较高的抗拉、抗压强度。抗拉强度接近于屈服强度，比abs高一倍多，对冲击、应力振动的吸收能力强，冲击强度比一般塑料高了许多，并优于缩醛树脂。
- 2、耐疲劳性能突出。
- 3、表面光滑，摩擦系数小，耐磨，噪声低，在摩擦作用不太高时可不加润滑剂使用；如果确实需要用润滑剂以减轻摩擦或帮助散热，则水油、油脂等都可选择。
- 4、耐腐蚀、十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油等溶剂，对芳香族化合物呈惰性，可作润滑油、燃料等的包装材料。
- 5、对生物侵蚀呈惰性，有良好的抗菌、抗霉能力。
- 6、耐热，使用温度范围宽，可在-45c至+100c下长期使用，短时耐受温度达120-150c。

本产品的加工定制是是，品牌是运前，型号是多种型号，输送物品是煤.矿石，适用领域是煤矿.金属矿，输送能力是30（m³/h），动力功率是10（kw），外形尺寸是200*240（mm），重量是10（t），类型是输送设备