

火花机珠链 火花试验机珠链4.0,4.5,5.0mm

产品名称	火花机珠链 火花试验机珠链4.0,4.5,5.0mm
公司名称	东莞市虎门联硕机电配件商店
价格	面议
规格参数	品牌:贝拓BT 型号:火花机链珠 配件适用对象:火花机
公司地址	东莞市虎门镇北栅商业大厦4B
联系电话	0769-81686188 18924379066

产品详情

火花机珠链就是火花机电极头珠链，是电线电缆在线火花绝缘耐压，漏铜破皮等检测的电压接触点。其质量采用特殊铜镀镍制作而成，以便经久耐用。

火花机电极珠链标准

根据相关的美国行业标准资料，电极应为链扣式或珠串式，且应与被试导线的表面在全长上密切接触。金属电极外壳的底部应为u形或v形，珠串的长度应明显大于外壳的深度，槽道的宽度（一般1-1/2in或40mm）应大于最大规格被试导线的直径。对于珠串电极，各串之间横向和纵向间距和每个珠子的直径，应满足表900.1的要求。部串中各珠子之间的垂直间距，不得大于一个珠子的直径。火花机珠链应具有接地的金属护罩或类似保护装置以防止操作人员因触及电极和有关带电元件而触电。电极长度不作规定。但导线穿过电极的速度应保证导线上任何一点与电极的接触时间总共不小于18个电源电压的正、负峰值（相当于电源电压的完整9周）。用下列之一合适的公式确定导线最大通过速度：

公式

英尺/分 = $5/9 \times (\text{频率赫兹}) \times (\text{电极长度英寸})$

或

米/分 = $1/150 \times (\text{频率赫兹}) \times (\text{电极长度毫米})$

为了方便起见，表900.2列出了几种频率的公式答案。

以电极长度l为单位的最大导线通过速度

标称电源频率 英尺/分 米/分

hz (l以英寸为单位) (l以毫米为单位)

50 27 . 8lin 0 . 333lmm

60	33 . 3lin	0 . 400lmm
100	55 . 6lin	0 . 667lmm
400	222lin	2 . 67lrm
1000	556lin	6 . 67lrm
3000	1667lin	20 . 0lrm
4000	2222lin	26 . 7lrm

本公司是东莞一家专门经营低压工控产品的经营公司，均是原装正品，超值价格。主要经营牌子有：日本rkc、台湾琦胜、台

湾阳明、欧姆龙、内密控、台湾天得、上海奥仪、日本和泉、台湾钜斧等等国外进口产品。欢迎来电、在线咨询！

1.本公司所有产品为实物拍摄,因环境及显示器大小因素,图片与实际也许有个别差异,请以实物为准!请亲们仔细阅读产品的属性及规格,购买前亲咨询店主是否有现货，如有断货我会及时通知您选择退款或等货，已免耽误
2.本公司所有为不含税,不含运费!部分产品价格经常变动，网上的价格只是参考价格，准确价格和有没有现货拍前请咨询掌柜为准，部分产品参数资料,较大无法上传请亲 谅解,如要产品参数请联系掌柜！因产品种类繁多，更多产品型号请直接联系掌柜！

东莞市联硕机电有限公司
电话：0769-85152489 0769-33292578 手机：13642867496
传真：0769-85708089
qq：2309192897
地址：广东省东莞市虎门镇北栅商业大厦4b【联硕机电】
官网：http://www.dglianshuo.com

1.货到七天内，在产品保持全新、条码包装齐全、不影响二次销售的情况下，接收无理由退款，由买家负责往返
2.质量问题商品退换，发现质量问题，需在到货七天内，提交质量问题照片（逾期不予受理），请告诉我们订单号，我们将在3-5日内进行审核，经审核确认后接收换货，运费一律使用快递预付款（顾客先支付运费）。退货到达并签收，快递费用本公司承担。
3.末经过审核的质量问题商品，退回时一律按无理由退换货处理，由顾客负责该退回包裹的所以邮费。

本产品的品牌是贝拓BT，型号是火花机链珠，配件适用对象是火花机，规格是4.0,4.5,5.0，其他是电询，DY是XX