

充气柜 六氟化硫全绝缘全密封高压开关设备

产品名称	充气柜 六氟化硫全绝缘全密封高压开关设备
公司名称	温州共鸿电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:GOHO 型号:GHRM-12DFFFF
公司地址	乐清市柳市镇后西垟工业区
联系电话	86 0577 27778287 15669857766

产品详情

产品特征

- ghrm-12系列充气柜sf6气体作为灭弧及绝缘介质。
- 开关柜为全密封、全绝缘结构；母线、开关及带电部件完全封闭在不锈钢壳体中。腔体充以1.4bar的sf6气体，保护等级达到ip67：整个开关装置完全不受外部环境条件的影响，即使在短时水浸等极端情况下也能保证开关正常运行，产品终身免维护。
- 开关柜具有完善的“五防”联锁装置，彻底杜绝人为误操作可能引起的人员及设备运行故障
- 所以开关柜具有可靠的安全泄压通道，即使在极端情况下也能保障操作人员人生安全。
- 开关柜分为固定单元组合和可扩展单元组合两类。
- 开关柜通常由正面进出线，也可按不同的安装位置实现侧出线或侧扩展。

产品优势 • 本公司自主研发新型充气柜，外形美观 • 柜体尺寸安装方便，并能够适合空间狭小及环境条件不良的地方 • 整个开关装置完全不受外部环境条件的影响，即使在短时水浸等极端情况下也能保证开关正常运行，产品终身免维护。

性能指标

• sf6气体压力	20口下:
气体压力	0.2%/年
防护等级	ip67
气室不锈钢厚度	3.0mm

· 母线	400mm
开关柜内母线	150mm
开关柜接地母线	
· 颜色	ral7012
开关柜前面板	ral7035
侧板和电缆室前盖板	
· 正常运行环境条件	40
最高温度	-40
最低温度	95%
最大平均相对湿度	2000
海拔高度	
· 满足标准	
gb/t11022	gb3906
gb1985	
gb16926	gb38041
gb1984	
gb3309	
iec60056	iec60129
iec60256	
iec60298	iec60420
iec60694	

本产品的加工定制是是，品牌是GOHO，型号是GHRM-12DFFFF，额定电流是630（A），短路关合电流是31.5（KA），壳体防护等级是IP67，产品认证是其他