

广东真空捏合机 化工 工业生产用

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 广东真空捏合机 化工 工业生产用 |
| 公司名称 | 佛山市东芳辉灿机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 应用领域:化工 适用物料:硅橡胶, 高粘度密封胶 适用场所:工业生产用 |
| 公司地址 | 佛山市南海区大沥镇盐步颜边材联河路中 |
| 联系电话 | 86-075786369001/86369005/18664940838 13929951845 |

产品详情

供应广东真空捏合机-咨询热线: 曾生13929951845 / 梁生18666383980 /qq156444973

佛山东芳辉灿dfhc-专业生产捏合机, 供应的捏合机系列产品有: 捏合机、不锈钢捏合机、真空捏合机、硅橡胶捏合机、硅胶捏合机、碳素捏合机、高温捏合机、小型捏合机、捏合机价格、碳素混捏锅、实验型捏合机等等。

佛山市东芳辉灿机械设备有限公司专业生产化工设备: 反应釜, 行星搅拌机, 行星动力混合机, 分散机, 强力分散机, 捏合机, 真空搅拌机, 粉体/粉料/干粉搅拌机, 玻璃胶设备, 乳胶白乳胶设备, 不饱和树脂设备, 聚酯设备, 粉料机, 粉末混合机。

一.概述硅橡胶捏合机是一种对高粘度及超高粘度的弹塑性物料进行混炼、捏合、破碎、分散及聚合成化工产品的设备; 其功能全、品种多, 应用十分广泛, 特别适用于塑料、橡胶、硅橡胶、染料、颜料、油墨、食品胶基、医药药剂、建筑涂料、碳素、纤维素等各行业。

结构: 捏合机可制成普通型、压力型、真空型、高温型四种, 根据材质可分为碳钢捏合机、不锈钢捏合机及特种材质捏合机。调温形式采用夹套、蒸汽、油加热、水冷却等方法, 采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料, 螺杆挤压、液压翻板出料等。并可通过plc实时控制及记录生产中的温度、时间、粘度等相关数据。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢、合金钢、锰钢等材质制成, 确保产品质量。二、技术参数

号 捏合槽 驱动电机功率(kw) 出料方式 加热方式 全容量l 投料量l nhz-10 1
0 6 2.2-4 翻缸 热油 电 汽 nhz-20 20 12 3-5.5 翻缸 热油
电 汽 nhz-40 40 24 4-7.5 翻缸 热油 电 汽 nhz-100 100 60

5.5-11 翻缸 热油 电 汽 nhz-200 200 120 7.5-15 翻缸 热油 电
汽 nhz-300 300 180 11-18.5 翻缸 下出料 热油 电 汽 nhz-500
500 300 22-30 翻缸 下出料 热油 电 汽 nhz-1000 1000 600 37-
110 翻缸 下出料 热油 电 汽 nhz-1500 1500 900 45-110 翻缸 下
出料 热油 电 汽 nhz-2000 2000 1200 75-150 翻缸 下出料 热油
电 汽 nhz-3000 3000 1800 110-190 翻缸 下出料 热油 电 汽

化工设备系列---主要技术及产品

1. 0.1~20m³反应釜系列，碳钢、不锈钢反应釜，拉缸，储罐，不锈钢储罐，贮罐，换热器等等
2. 5~3000l行星搅拌机，行星动力混合机，双行星动力混合机，实验行星机
3. 5~3000l捏合机，真空捏合机，不锈钢捏合机，电加热捏合机
4. 5~3000l强力分散机，强力混合机
5. 0.1~10m³卧式螺带混合机、锥形双螺旋混合机、犁刀式混合机，等各种粉体混合设备
6. 玻璃胶成套生产设备，热熔胶设备，生胶设备，电子胶、密封胶设备
7. 不饱和树脂成套设备，聚酯设备，真空泵，干燥设备
8. 1-100m³储运设备：储罐，贮罐，不锈钢储罐，碳钢储罐，化工/油品/食品/化妆品/燃气等用途储罐

本产品的应用领域是化工，适用物料是硅橡胶，高粘度密封胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是液压，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是东芳辉灿，型号是5-3000L，电机功率是1.5-50（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2500*1500*1550（mm），整机重量是4500（Kg），装料容量范围是5-3000（L），拌浆转速是35（r/min），夹套力压力是常压0.1-0.6（MPa），拌缸内真空度是-0.095（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，是否提供加工定制是是