

F212-100L单层玻璃反应釜玻璃反应釜玻璃反应器实验室反应釜

产品名称	F212-100L单层玻璃反应釜玻璃反应釜玻璃反应器实验室反应釜
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:玻璃反应釜 品牌:艾普
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

一、用途：

f212系列单层玻璃反应釜是一种多功能反应器，可以在恒温条件下进行各种生化合成反应，也可以在不同温度下做回流或蒸馏，是生物、医药化工、食品行业及科研生产的重要仪器设备。

二、产品特点：

- 1、变频调速，交流感应电机，转速数显恒定，无电刷，无火花，安全稳定，可连续工作；
- 2、配套玻璃采用gg-17优质高硼硅材料生产，具有良好的化学，物理性能；大瓶口设计，手可伸进去清洗；
- 3、四氟机械组件密封，专有技术，可保持市场同类产品最好真空度；
- 4、最小或无死角的ptee放料阀门，固体料/液体料均可轻松从下方放出；
- 5、恒温数显油浴锅，智能pid调节，控温准确方便；整体结构美观，操作方便；
- 6、防爆系列可供选择。

（可根据用户需求加装冷却盘管、加装防爆装置）

三、技术参数

本参数	型号	f212-100l
-----	----	-----------

	反应瓶 (l)	100
	瓶口数	6
	油浴锅功率 (kw)	8kw
	油浴锅控温范围 ()	室温—299
	转速 (rpm)	0—680
	搅拌轴径(mm)	15
	电机功率 (w)	250
	电压/频率	380v/50hz
	外形尺寸(mm)	600 × 650 × 1600
功能配置	变频调速	低速增力
	数显转速	液体加料阀门
	测温管	固体加料口
	真空密封	蒸馏装置
	加料活塞	恒压漏斗
	下放料	浴锅放液

蒸馏、回流可同时进行。

大清洗口，清洗方便。

大放料阀，可放固体、液体。

特殊长寿命搅拌密封。

智能式（油、水浴加热或电热套加热）温差 ± 1 。

物料只与gg-17玻璃和ptfe接触、无污染。

数显调速器及高、低温度显示，操作方便。

可加冷却盘管。

单层釜参数

型号	f-5l	f-10l	f-20l	f-30l	f-50l	f-80l	f-100l
瓶口数 (个)	5	6					
搅拌功率 (w)	60	120			180	250	
搅拌轴径(mm)	5	12				15	
加热功率(kw)	1.5	3	4	5	6	8	
电源电压(v)	220v/50hz					380v/50hz	

防爆另加1500 / 台

10l、20l、30l加装盘管另加：1000元 / 台

50l加装盘管另加：1500元 / 台

80l、100l加装盘管另加：2000元 / 台

150l加装盘管另加：2500元 / 台

本产品的加工定制是是，种类是玻璃反应釜，品牌是艾普，型号是F212-100L，容积是100（L），电热功率是8（Kw），电机功率是8（kw），搅拌转速是0-680（转/分），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封