

宏达牌 砌块成型机机械 水泥机械

产品名称	宏达牌 砌块成型机机械 水泥机械
公司名称	郑州传诚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:水泥机械 成型周期:16 (秒)
公司地址	河南省郑州市上街区工业园
联系电话	0371-68127399 18638144506

产品详情

免烧砖机|制砖机|砌块机

本机不用木托板，直接码垛10层，每年可节约托板费用6-8万元

河南郑州宏达机械制造有限公司专业生产免烧砖机、免烧制砖机、无托板免烧砖机、免烧砖机生产线、免烧砖机械、免烧压砖机、粉煤灰免烧砖机、空心砖机、免费提供设备安装调试、技术指导、技术人员培训等相关服务，订购热线：13460363066 0371-65072599

我公司新研制的无托板免烧砌块成型机采用砂、石、粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣陶粒、珍珠岩等工业废料为原料压制砌块本机机体全部采用强力方钢焊接制作，坚固耐振、工作稳定、性能优良。模箱采用双柱滑动配合紧凑，同步平稳升降，砌块成型率高。模箱设置限位开关，避免压砖过程中损坏机器。本机采用上、前、后同激振，模箱四周均匀受力，达到最佳成型效果，砌块砖密实度高、棱角整齐美观，成型后即可码垛。

本机特点一、免托板，直接码垛。二、模具经过淬火处理，革新为活模，更换磨具方便省时。三、液压泵采用上海大众品牌且配有水冷降温。四、机振器，使用的是铸钢件且膛床一次成形通心度，运转平稳。五、包括每条螺丝都精造为8.8级以上

液压泵站	砖机主机	砖机模具

工作原理：

1、*整机电气控制系统采用plc系统，电脑界面操作，可实现随机信号分析，故障诊断及参数设定，保证机器的最佳工作效果。2、*储料分料装置：采用封闭式皮带输送机，严格控制小料斗储料量，做到随送随到，防止混凝土受余振影响而提前液化，确保制品顺利成型和产品质量。3、采用多杆导向方式及超常耐磨材料，保证模具、压头精确运动。4、采用特殊快速布料装置，使成型布料快捷、平稳、均匀、到位

。5、*独特高效的振动方式：采用最新技术，调整电机传动速度来满足和保证主机在布料的振压成型所要求的不同振动频率和振幅。从而提高了制品的质量，缩短了成型周期。6、合理的振动分布：通过脱模油缸将模锁定在钢度较强的振动台板上，达到台模同步合振，使振幅分布均匀，达到同模制品强度离差较小。7、机体结构新颖、坚固：机体采用高强型钢，利用先进的焊接技术焊接制造，制造质量优良，设备耐用、坚固、稳定性好、工作可靠。8、一机多能：能适应各种规格的混凝土砌块、多孔砖、路沿砖、护坡砖、河道砖、路面砖、厂场砖等各种砌块的生产需求。9、该机结构紧凑，性能稳定，操作维修方便，占地面积小，投资少，效益高，适合大、中、小型建材企业投资。

详细参数：

品牌	宏达机械	型号	qty6-15
用途	采用工业废弃物加工新型墙体材料	成型周期	15-18（秒）
传动方式	液压传动	整机重量	10（t）
振动频率	48-60（hz）	工作气压	31.5（mpa）
外形尺寸	4200*2500*2700（cm）	成型压力	18（吨）
主振形式	台振	总功率	30.25k（w）

产量表：

	规格	qt6-15	
		块/15秒	块/小时
标砖	240*115*53mm	30	7200
多排空砖	240*115*90mm	15	3600
空心砖	390*190*190mm	6	1440
步道砖	225*112.5*80mm	15	3600

我厂生产的qty6-15液压全自动砌块机，全程采用plc智能控制，液压系统采用国内名优产品，班产标砖50000块。突出特点：

- 1, 该机采用进口触摸屏、密封件、油压液压元件、油码达；控制柜中文操作界面，人机对话，实现机，电，液一体化，使设备性能更加可靠稳定
- 2, 液压传动，机械振动，液压加压成型，使砌块密实度更好，水泥用量更省。
- 3, 主机功率30.25kw，生产周期15-18秒。
- 4, 人员配备：8-12人
- 5, 厂房面积：8x12m
- 6, 堆场面积: 3000-5000m²

售后服务

企业宗旨：诚信为本 质量为上

经营信条：铸宏达品牌 让用户满意 是我们永恒的追求

服务宗旨：对每一道工序负责，对每一台产品负责，对每一位用户负责 服务理念：宏达公司以精湛的工艺和先进技术水平赢得了许多荣誉，宏达公司更是视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为用户服务。我们所做的一切将全力为您着想。我们深信：对您奉献一颗真诚的心同样会得到真诚的回报！ 宏达员工已经树立了良好的服务理念：用户设备发生故障时的及时维修；售前为用户提供项目设计、工艺流程设计；用户的设备选购方案制定；优质的产品提供；耐心周到的用户培训；及时有效的故障维修以及代为用户试验解决疑难加工问题等。

服务承诺：

售前服务： 为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务： 陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务： 公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

24小时全天候电话服务，节假日照常服务，电话：0371-65072599 13460363066 qq:282819305

本产品的加工定制是是，类型是水泥机械，成型周期是16（秒），传动方式是液压传动，激振频率是4000（次/分），最大压力是260（KN），整机重量是8.6（t），振动频率是180（hz），工作气压是1.5（Mpa），外形尺寸是4200*2500*2700（cm），装机容量是22（kw），成型压力是220（吨），主振形式是台模合振，总功率是31000（w），品牌是宏达，型号是QTY4-18，别名是建筑制砖机，用途是采用工业废弃物加工新型墙体材料