

## 纯苯丙乳液、纯丙乳液消泡剂

产品名称	纯苯丙乳液、纯丙乳液消泡剂
公司名称	安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LP-30A、815 品牌:翔飞立派
公司地址	中国 江苏 南京市 浦口区大桥北路华侨银座B栋701-705
联系电话	86 025 86137876/58496679/58493933 13585109914

## 产品详情

型号 LP-30A、815 品牌 翔飞立派

## lp-30a系列高效有机硅消泡剂

一、产品简介lp-30a系列高效有机硅消泡剂是以改性聚硅氧烷为主要成份，配以食品级的乳化剂、分散剂以及自主研发的助剂，采用最新工艺复配而成的消泡剂。特点是：消泡速度快，抑泡时间长，效率高，用量低，而且无毒、无腐蚀、生物惰性无不良副作用。在水中极易分散，能与液体产品很好地相容，不易破乳漂油，适合消除印染中产生的泡沫，在正确的使用条件和适合的温度下，不会使被染色织物产生“硅油斑”等缺陷，使用温度可达80 。

二、组成由聚硅氧烷、改性聚硅氧烷、乳化剂、分散剂等多种成份乳化而成。三、典型产品数据外观：白色乳状液体乳液离子型：弱阴离子型p h值：6~8固含：38.5 ± 1

乳液稳定性：半年粘度：300~1000mpa.s

注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。同时可根据客户需求，做不同固量的系列产品。四、应用本产品具有广泛的适用性，可用于诸多水性环境消、抑泡。比如：

1. 适合用于纺织印染工序中消泡及纺织印染助剂中抑泡；
  2. 用于水处理、工业循环水、造纸洗浆、化学清洗、化肥防结块剂、石化等行业中；
  3. 用于石油开采，消除钻井泥浆、固井水泥中的有害泡沫。
- 五、使用方法本产品可直接使用，也可稀释后使用。稀释后不宜长时间存放，否则可能会出现分层、漂油等问题而影响使用。如需要长期存放的稀释方法可向本公司咨询。根据不同使用体系，消泡剂的添加量可为10~1000ppm，最佳添加量由客户根据具体情况试验决定。六、包装

采用25kg、50kg、100kg塑桶、200kg衬塑铁桶包装或协商包装。七、贮存适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒。不可向存放的消泡剂中加酸、碱、盐等物质，用水稀释后不可长期存放。储存半年之内不会分层，若超过此期限有分层现象出现，可在使用前搅拌均匀，也可以使用。八、使用安全

本资料是基于公司目前所拥有的知识和经验编写的，用于提供给客户参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适应性。本产品基于企业标准生产，如由于不符合产品标准而造成的损失，公司可承担退还货款或替换产品责任。

## [lp-815](#)水性涂料强效消泡剂

### 一、产品简介

lp-815是一种液体强效消泡剂，专门设计用于各种水性体系，具有突出的消抑泡、水分散性好等优点，使用不受ph的影响。适合用于涂料、油墨，在中高pvc体系中效果更加。

### 二、组成

本品由矿物油等主要成分以及其他辅助成份组成。

### 三、典型产品数据

外观：淡至黄色混浊液体

粘度 ( mpa.s , 25 ) : 200~1000

活性物含量 ( % ) : 99%

密度(25 )0.87 ~ 0.93 g/ml

含水量(k fischer)0 ~ 0.3%

水分散性能易于在水中分散

### 四、应用

适用于中高pvc的水性涂料、油墨中，及其他有机硅不适用的场所。

## 五、使用方法

按配方总量计，建议用量为0.05%-0.6%；在涂料的制备过程中，可分为两次添加，在研磨颜料的阶段抑制泡沫的产生，另一半则在配制涂料时加入。

该产品异乎寻常的相溶性使其可作为后添加型调整助剂。这样使涂膜由泡沫造成缺陷的风险降到最低。

## 六、包装

采用25kg、50kg、100kg塑桶、200kg衬塑

铁桶包装或协商包装。

## 七、贮存

本产品属于热力学不稳定体系，储藏过程中会有分层现象，为正常现象，尤其夏天更为明显，但在使用前摇晃均匀，不影响使用效果。

## 八、使用安全

本资料是基于公司目前所拥有的知识和经验编写的，用于提供给客户参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适应性。本产品基于企业标准生产，如由于不符合产品标准而造成的损失，公司可承担退还货款或替换产品责任。