

# 水泥发泡切割机 水泥机械

产品名称	水泥发泡切割机 水泥机械
公司名称	大城县昌盛密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:水泥机械 成型周期:20（秒）
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3286076

## 产品详情

### 一、泡沫水泥切割生产线特点：

1. 泡沫混凝土板切割系统采用先进的自动化控制程序，自动横切、竖切、反转、平移，自动清除废料，中间无需人为操作，实现了真正意义上的泡沫混凝土切割自动化。

2. 整套搅拌设备主要由电子计量装置、自动上料装置、浆料搅拌设备、触控操作系统等组成，自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确，操作调控精确。

3. 人性化的智能操作系统。电气控制采用台式操作台，主要元器件是国际知名品牌，具有联锁和二级保护；配有全中文动态流程操作界面，实时监测及报警提示；控制系统一键操作，具备自动、手动两种功能，同时配置有紧急手动控制操作装置。整个操作系统美观大方，显示直观。

4. 整条生产线采用先进的三维设计并综合国内外机型的优点，以及高效的生产加工工艺，保证技术和质量的统一，具有结构设计合理、生产操作方便、生产效率高、产品质量好等特点。

## 二、技术特点

- 1.采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。
- 2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从30mm到500mm皆可。
- 3.切割尺寸精确，误差很小。
- 4.可切割大型坯体，坯体最大宽度可以1000mm以上，长度可达3000mm以上，高度可达600mm，应用范围广。
- 5.装机容量小，节电，切割能耗低。
- 6.结构简单而紧凑，维修方便，占地面积小，切割用人少。

本产品的加工定制是是，类型是水泥机械，成型周期是20（秒），传动方式是链条，激振频率是40（次/分），最大压力是1000（KN），整机重量是4.5（t），工作气压是0.8（Mpa），外形尺寸是1200、2500、5000（cm），装机容量是80（kw），成型压力是8（吨），总功率是8500（w），型号是根据要求定制，别名是水泥发泡板切割锯，用途是型材切割