

水性油墨消泡剂 翔飞立派

产品名称	水性油墨消泡剂 翔飞立派
公司名称	安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LP-815 用途、使用范围:涂料、油墨，中高PVC体系 品牌:翔飞立派
公司地址	中国 江苏 南京市 浦口区大桥北路华侨银座B栋701-705
联系电话	86 025 86137876/58496679/58493933 13585109914

产品详情

型号	LP-815	用途、使用范围	涂料、油墨，中高PVC体系
品牌	翔飞立派	包装规格	50Kg
CAS	200~1000		

[lp-815](#)水性涂料强效消泡剂

一、产品简介

lp-815是一种液体强效消泡剂，专门设计用于各种水性体系，具有突出的消抑泡、水分散性好等优点，使用不受ph的影响。适合用于涂料、油墨，在中高pvc体系中效果更加。

二、组成

本品由矿物油等主要成分以及其他辅助成份组成。

三、典型产品数据

外观：淡至黄色混浊液体

粘度 (mpa.s , 25) : 200~1000

活性物含量 (%) : 99%

密度(25)0.87 ~ 0.93 g/ml

含水量(k fischer)0 ~ 0.3%

水分散性能易于在水中分散

四、应用

适用于中高pvc的水性涂料、油墨中，及其他有机硅不适用的场所。

五、使用方法

按配方总量计，建议用量为0.05%-0.6%；在涂料的制备过程中，可分为两次添加，在研磨颜料的阶段抑制泡沫的产生，另一半则在配制涂料时加入。

该产品异乎寻常的相溶性使其可作为后添加型调整助剂。这样使涂膜由泡沫造成缺陷的风险降到最低。

六、包装

采用25kg、50kg、100kg塑桶、200kg衬塑

铁桶包装或协商包装。

七、贮存
本产品属于热力学不稳定体系，储藏过程中会有分层现象，为正常现象，尤其夏天更为明显，但在使用前摇晃均匀，不影响使用效果。

八、使用安全

本资料是基于公司目前所拥有的知识和经验编写的，用于提供给客户参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适应性。本产品基于企业标准生产，如由于不符合产品标准而造成的损失，公司可承担退还货款或替换产品责任。