

有机硅消泡剂王 硅类 清洗用消泡剂

产品名称	有机硅消泡剂王 硅类 清洗用消泡剂
公司名称	安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	成份类别:硅类 功能:清洗用消泡剂 型号:DF-4701
公司地址	中国 江苏 南京市 浦口区大桥北路华侨银座B栋701-705
联系电话	86 025 86137876/58496679/58493933 13585109914

产品详情

成份类别	硅类	功能	清洗用消泡剂
型号	DF-4701	品牌	立派
有效物质含量	14 (%)	外观	白色乳状液体
含量	14 (%)	PH值使用范围	6~8

[df-4701](#)有机硅消泡剂

一、产品简介

df-4701有机硅消泡剂是我公司采用进口原料，并按国外先进技术指导生产的一种新型消泡剂，df-4701是一低粘度、经济、并极容易使用的有效抑泡剂。在预防泡沫产生上有较佳效能，并能迅速消灭泡沫。其特点是用量少，消泡功效持久，在不同情况下仍能发挥抑泡及消泡功效。使用df-4701能减低工序所需时间，以此提高生产量。

二、典型产品数据外观：白色乳状液体乳液离子型：弱阴离子型p h值：6~8固含：14

粘度： 3000

乳液稳定性：半年注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。三、产品特性

- 高效能、高经济效益及应用范围广，消泡剂乳液。

- 特别设计可使用于常温水溶液中的抑泡及消泡剂，尤其适用于非离子表面活性剂的生产及作业上。
- ph稳定性极佳，于高ph值(7-12)中亦能发挥效能。
- 通用于一般纺织印染工艺及各种不同工页上使用。

四、应用df-4701抑泡剂应用范围广阔，用于多种工业生产工序上。其应用包括：

- 纺织工业上的上浆、煮炼及印染工艺(常温)；
- 粘合剂及粘胶(latex)的生产；
- 电镀及金属刻蚀工艺；
- 水溶性油墨之生产及应用；
- 配制农业化工品；
- 配制特种化工品(例如：酸性洗涤剂或表面活性剂之生产)及应用于废水处理系统上等；

五、使用方法

df-4701除了是极具效能的抑泡剂之外，也是极佳的消泡剂。所以df-4701应加于未发泡的水溶液中以预防泡沫的产生，并且只需很少的用量就能防止泡沫的产生。最佳用量受发泡溶液的温度、发泡程度、化学特性及搅拌等因素的影响。开始时可采用每一百万个单位的发泡剂加10至200单位的df-4701抑泡剂。

以下资料可作参考：

df-4701(每百万个单位)

粘合剂及粘胶生产 1,000 ppm

纸张涂层上浆、漂白 1,000 ppm

表面活性剂之生产 100 ppm

纺织印染及煮炼工艺 100 ppm

废水处理 10 ppm

但最佳之用量，应根据客户及工序不同要求而调高或调低以达到最经济有效的水平。

六：使用上应注意之事项：

- 使用前应适当地搅拌；
- 适量的抑泡剂应在发泡液未起泡前加进，则可以抑制泡沫的产生；
- 要获得最佳的抑泡效果，df-4701必须要完全分散于发泡液中。故应用时，可用水或发泡液先把所需之份量稀释为1：5至1：20或更高的溶液使用。(注意：稀释后之df-4701须立即使用，切勿存放过久。)

七、包装

采用25kg、50kg、100kg塑桶、200kg衬塑

铁桶包装或协商包装。

八、贮存
适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒。不可向消泡剂中加酸、碱、盐等物质，用水稀释后不可长期存放。储存半年之内不会分层，超过此期限若有分层现象出现，可在使用前搅拌均匀，不影响使用效果。如果产品冻结，需加热解冻，解

九、使用安全

本资料是基于公司目前所拥有的知识和经验编写的，用于提供给客户参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适应性。本产品基于企业标准生产，如由于不符合产品标准而造成的损失，公司可承担退还货款或替换产品责任。