

# 广州环市珠江 YJV22电力电缆 3\*16+1\*10 YJV22电缆 铠装电缆YJV22

产品名称	广州环市珠江 YJV22电力电缆 3*16+1*10 YJV22电缆 铠装电缆YJV22
公司名称	广东德昊电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌：环市:型号：YJV223*16+1*10 芯数：4:护套材质：聚氯乙烯 电线最大外径：21.8 (mm):绝缘厚度：2.2 (mm)
公司地址	广州市白云区白云湖街石沙路18号B栋419房（仅限办公用途）
联系电话	13903005966

## 产品详情

额定电压35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆  
(含阻燃型、低烟无卤阻燃型、低烟低卤阻燃型)

### 一、型号及名称

yjv (yjlv) -铜芯 (铝芯) 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

yjv22 (yjlv22) -铜芯 (铝芯) 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

注：阻燃型的产品在普通交联电力电缆前面加zr

### 二、产品特点及用途

交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能 and 耐化学腐蚀等特点，重量轻，结构简单，使用方便。本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为0.61kv及以下的输配电线路上。

阻燃型电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内，适用于电缆敷设密集

程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。

耐火型电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外，电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行，适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

低烟阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能，而且具有较低的发烟性、低氯化氢气体释出量一定要求的场合。

低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能，而且具有低发烟性和无害性（毒性和腐蚀性较小），适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场合，如地铁、隧道、核电站等。

### 三、制造依据

本产品按gb/t12706-2002《额定电压1kv（ $u_m=1.2kv$ ）到35kv（ $u_m=40.5kv$ ）挤包绝缘电力电缆及附件》。还可按用户要求的其它标准生产。

阻燃型电缆除按上述标准外，其阻燃性能应符合ga306.1标准规gb/t18380.3标准规定分成a、b、c、三种不同的阻燃类别，a级类别的阻燃性能最优，用户可根据需要选用。

耐火型电缆的耐火性能应符合ga/306.2标准规定。

低烟低（无）卤阻燃型电缆按相关标准组织生产，阻燃性能按gb/t18380.3标准规定分成a、b、c三种不同的阻燃类别，透光率不小于30%(60%)，氯化氢释出量不大于100mg/g。（5mg/g）。

### 四、产品使用特性

（1）额定电压 $u_0/u$ 为0.6/1kv。

（2）电缆导体的最高温度为90度。

（3）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250度。

（4）电缆敷设时的环境温度应不低于0度，其最小弯曲半径如下：单芯电缆— $20(d+d)$ ，mm  
多芯电缆— $15(d+d)$ ，mm

(d、d分别为电缆外径与主导体的标称直径，mm)

### 五、主要技术参数

电缆载流量计算条件

环境温度25度

电缆导体工作温度90度

电缆埋地敷设时，土壤热阻系数 $\rho=1.0\text{度m/w}$ ，但尚未考虑电缆长期运行时由于水分迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。

电缆埋地敷设时，电缆轴心与地面距离为1000mm。

多根电缆敷设时，电缆轴心与地面距离 $s=3d$

因市场原材料价格原因，造成产品价格有所变动，请在订单前来电确认，以免因价格变动带来不便和损失。

图片仅供参考、实物以本公司产品为准。

本公司拥有最终解释权。

商品退换：

收到货物后，请当面仔细检查，确认规格型号、数量、颜色无误，商品无破损后再签收，有问题拒绝签收，并即刻联系掌柜。一旦签收，将不得再以其它理由要求退换货。（这点非常非常重要！！请各位亲们注意哈。）

因商品本身质量问题可退换，退换部分的运费由卖家承担。买家退换时，请用相同的邮寄方式寄回，且运费不得高于卖家发货时的运费（以包裹单费用为准）

退换时，请将发货清单随同需退换的商品一并寄回，并注明您的姓名、地址、联系电话。

自商品收到7日后（以签收日起算），将不再接受退换货，如有退换货，请在7日内提出。

提 示：

收到货物后，请马上拆开包装仔细检查，如有问题可以拒签，并即刻和我们联络。因一旦签字，再有什么问题，快递公司将不予赔偿。所以请先仔细检查后再签收。

所售之商品均为实物拍摄，因色差、拍摄技巧等原因可能会造成图片和实物会有细微差别，如对产品有疑问的买家，可以先向掌柜咨询。

因电线产品的包装特点，成圈整齐的产品在运输途中与其它货物挤压后可能会产生轻微变形，只要绝缘表面没有发现刮痕或破损，您尽可放心使用。

友情提示：

我们所有库存电缆会根据原材料价格随时调整，对所发布电缆价格没有及时更新深表歉意！实际价格以电话咨询为准！

广州市本地满10000元免运费

外地物流费另议，需要到物流仓库自提

联系方式：

电 话：020-62699969 62699919 62699909

传 真：020-62699909

阿里旺旺: 广东德昊2

腾 讯 qq：728887218 728887219

邮 箱：gddehao@126.com

网 址：www.gddehao.com

本产品的品牌：环市是型号：YJV223\*16+1\*10，芯数：4是护套材质：聚氯乙烯，电线最大外径：21.8（mm）是绝缘厚度：2.2（mm），标称截面：16（mm<sup>2</sup>）是用途：电力输送，线芯材质：裸铜线是产品认证：GB，电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）是绝缘材料：塑料绝缘电力电缆，绝缘材质：交联聚乙烯