

# 粉末消泡剂 硅类 水泥砂浆消泡剂

产品名称	粉末消泡剂 硅类 水泥砂浆消泡剂
公司名称	安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	成份类别:硅类 功能:水泥砂浆消泡剂 型号:LP-20G/20GA/20GB
公司地址	中国 江苏 南京市 浦口区大桥北路华侨银座B栋701-705
联系电话	86 025 86137876/58496679/58493933 13585109914

## 产品详情

成份类别	硅类	功能	水泥砂浆消泡剂
型号	LP-20G/20GA/ 20GB	品牌	立派
有效物质含量	20 ( % )	外观	白色粉末状固体颗粒
PH值使用范围	8.5~9.5	参考用量	1% ~ 5%

## lp-20g/20ga/ 20gb高效有机硅固体消泡剂

### 一、产品简介

lp-g系列高效有机硅固体消泡剂由于不含大量的水份，所以适宜添加到不能有水份的粉末状产品中作消、抑泡组份。由于本品中含有我公司专门研制的消泡成分，因此它比一般消泡剂更适合在固体工业清洗剂、洗衣粉、玻璃瓶清洗剂、水泥、变性淀粉和其它高分子聚合物中作消泡成份。此外它还具有使用便捷，贮运方便、不怕高温和严寒，不受环境、温度影响，不易变质等优点。二、组成由聚硅氧烷、改性聚硅氧烷、乳化剂、填料等多种成份复配而成。三、典型产品数据  
外观：白色粉末状固体颗粒  
活性物含量：lp-20g 20%lp-20ga 20%

lp-20gb 20%ph值：8.5 ~ 9.5(1%水溶液)含水量： 5%

注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。同时可根据客户需求，做不同固量的系列产品。四、应用用于消除化学清洗、污水处理、工业循环水、水泥、化工生产过程等行业生产过程中的水相泡沫。也可以作为各种化工、印染、水处理、清洗、日化助剂、机械助剂中的抑泡成份，特别适合加入到固体粉状助剂产品中去。五、使用方法现场消泡：可将本产品直接洒到泡沫上消泡；也可以用水化开本产品后，喷洒到泡沫上消泡。用水化开时，要充分搅拌，以保证本品的溶解和分散。作为泡沫抑制剂可与其它组分搅拌均匀后使用。用量或兑加量的多少，应通过工艺试验来确定。一般为被消泡液体总量的万分之一至千分之三。在固体产品中一般的添加量约为1%~5%，但最经济的用量应在工艺试验后再确定。六、包装本品包装为编织袋或其他协商包装。七、储存本产品应存放于阴凉干燥的室内环境中，不得在高温或严寒环境中久置。八、产品安全

本资料是基于公司目前所拥有的知识和经验编写的，用于提供给客户参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适应性。本产品基于企业标准生产，如由于不符合产品标准而造成的损失，公司可承担退还货款或替换产品责任。