

有机硅消泡剂 硅类 水处理消泡剂

产品名称	有机硅消泡剂 硅类 水处理消泡剂
公司名称	安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	成份类别:硅类 功能:水处理消泡剂 型号:LP - 30A
公司地址	中国 江苏 南京市 浦口区大桥北路华侨银座B栋701-705
联系电话	86 025 86137876/58496679/58493933 13585109914

产品详情

成份类别	硅类	功能	水处理消泡剂
型号	LP - 30A	品牌	立派
含量	40(%)	PH值使用范围	7-8

lp-30a系列高效有机硅消泡剂

一、产品简介

lp-30a系列高效有机硅消泡剂是以改性聚硅氧烷为主要成份，配以食品级的乳化剂、分散剂以及自主研发的助剂，采用最新工艺复配而成的消泡剂。特点是：消泡速度快，抑泡时间长，效率高，用量低，而且无毒、无腐蚀、生物惰性无不良副作用。在水中极易分散，能与液体产品很好地相容，不易破乳漂油，适合消除印染中产生的泡沫，在正确的使用条件和适合的温度下，不会使被染色织物产生“硅油斑”等缺陷，使用温度可达80。

二、组成

由聚硅氧烷、改性聚硅氧烷、乳化

剂、分散剂等多种成份乳化而成。三、典型产品数据外观：白色乳状液体乳液离子型：弱阴离子型p

h值：6~8固含：38.5±1

乳液稳定性：半年粘度：300~1000mpa.s

注：以上数

据仅供参考，不作为技

术指标。同时可根据客户需求，做不同固量的

系列产品。四、应用本产品具有广泛的适用性，可用于诸多水性环境消、抑泡。比如：

1. 适合用于纺织印染工序中消泡及纺织印染助剂中抑泡；
2. 用于水处理、工业循环水、造纸洗浆、化学清洗、化肥防结块剂、石化等行业中；
3. 用于石油开采，消除钻井泥浆、固井水

泥中的有害泡沫。五、使用方法

本产品可直接使用，也可稀释后使用。稀释后不宜长时间存放，否则可能会出现分层、漂油等问题而影响使用。如需要长期存放的稀释方法可向本公司咨询。根据不同使用体系，消泡剂的添加量可为10~1000 ppm，最佳添加量由客户根据具体情况试验决定。六、包装

采用25kg、50kg、100kg塑桶、200kg衬塑

铁桶包装或协商包装。七、贮存

适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒。不可向存放的消泡剂中加酸、碱、盐等物质，用水稀释后不可长期存放。储存半年之内不会分层，若超过此期限有分层现象出现，可在使用前搅拌均匀，也可以使用。八、使用安全

本资料是基于公司目前所拥有的知识和经验编写的，用于提供给客户参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适应性。本产品基于企业标准生产，如由于不符合产品标准而造成的损失，公司可承担退还货款或替换产品责任。