

高温耐碱消泡剂 消泡剂 立派

产品名称	高温耐碱消泡剂 消泡剂 立派
公司名称	安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:消泡剂 型号:LP-30H 品牌:立派
公司地址	中国 江苏 南京市 浦口区大桥北路华侨银座B栋701-705
联系电话	86 025 86137876/58496679/58493933 13585109914

产品详情

产品名称	消泡剂	型号	LP-30H
品牌	立派	有效物质含量	30 (%)
主要用途	高温真空洗浆机、高温强碱的化学	应用范围	7~9

lp-30h系列高温耐碱消泡剂

产品简介

lp-30h系列有机硅高温耐碱消泡剂突出特点是在高温强碱条件下能迅速消泡，持久抑泡，比普通有机硅消泡剂具有长得多的抑泡时间。可用在高温高碱度等条件比较苛刻的化学清洗中及化工反应中使用，如在造纸行业的高温强碱蒸煮洗浆工序及作为纺织印染行业中的强碱型精炼剂中使用，具有优异的消、抑泡性能。

组成

以改性聚硅氧烷为主要材料及其他特殊助剂复配乳化而成。三、典型产品数据

外观：白色乳状液离子型：

非离子型固体含量：30 ± 1%密度（25 ° c）：1.0 ± 0.1粘度（mpa.s，25 ° c）：100 ~ 800

mpa.sph值：7 ~ 9保质期：半年

注：以上数

据仅供参考，不作为技

术指标。同时可根据客户需求，做不同固量的

系列产品。四、应用

1. 用于化学制浆中的高温真空洗浆机中消除泡沫；2. 其他水性的高温强碱的化学、物理过程中消、抑泡；五、使用方法

本产品可直接使用，也可稀释后使用。稀释后不宜长时间存放，否则可能会出现分层、漂油等问题而影响使用。如需要长期存放的稀释方法可向本公司咨询。根据不同使用体系，消泡剂的添加量可为10~1000 ppm，最佳添加量由客户根据具体情况试验决定。

六、包装

本品包装为编织袋或其他协商包装。七、储存

本产品应存放于阴凉干燥的室内环境中，不得在高温或严寒环境中久置。八、产品安全

本资料是基于公司目前所拥有的知识和经验编写的，用于提供给客户参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适应性。本产品基于企业标准生产，如由于不符合产品标准而造成的损失，公司可承担退还货款或替换产品责任。