

电热膜地暖保温膜地暖EPE反射材料

产品名称	电热膜地暖保温膜地暖EPE反射材料
公司名称	廊坊华能化工有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华能 型号:HN
公司地址	留各庄镇
联系电话	0316-5788868

产品详情

廊坊华能化工有限公司是一家集科研、生产、销售、施工、服务于一体的卓越的现代化文明工业企业。地处京、津、石三大城市中心地段，公司占地面积28500平米，公司技术力量雄厚，拥有最先进的技术设备和人才。 我公司主要生产：橡塑制品与配套胶水、岩棉制品、聚苯板挤塑板制品、地暖辅助材料等。我公司可以根据客户要求量身定做各种异型产品，做到科学设计，合理施工，保证产品的质量符合客户所需。几年来公司凭着优良的产品与周到的服务，诚信的行为，铸就的品牌，成为了国内许多工程的建设和改善的合作厂家。 公司集科技开发、生产制造和销售为一体，同时，为使一流的技术转化为一流的产品，对所有设备和生产技术实施科学管理，对生产流程进行全城质量、技术跟踪监控。已于二零零一年通过iso9001国际质量体系认证，2003年通过iso2000国际质量体系认证。并在国家电力公司、南京玻纤院、上海远东防火测试中心等权威部门的多次检测中，各项性能指标均优于国家标准。产品经中国船级社a-60型式认可（河北唯一厂家）、中国水利电力物资公司供货许可、中国石油和化学工业协会推荐厂家等国家部门的认可。并成为中国绝热吸音材料协会理事单位、国家电力总公司、中国城镇供热协会等企业定点生产厂。目前为止多次被河北省工商行政管理局评为河北省著名商标企业，多次获得河北省“重合同守信用企业”称号，多次被评为“市aa劳动关系和谐单位”、“先进职工之家”。届时欢迎全国各个厂家的来电来人洽谈业务。

本产品为氯丁橡胶胶粘剂，具有初粘力强，最终粘结强度大，易涂刷，耐老化性能好，固化后可抵受潮湿，清洁剂，油污等侵蚀，外观为黄色液体，保质期为6个月。

使用方法：

1、首先必须根据被粘材料的性质、组成、选择适用于被粘材料的胶粘剂（因为万能胶是统称，是指用途广泛而言。

- 2、被粘物表面要平整、干燥，不能有凹凸现象，不能有油渍、灰尘、杂质，否则效果不佳。
- 3、用毛刷或刮板在粘合面上由内向外均匀涂刷在清洁、平整、干燥后的被粘材料两面，然后自然晾放，晾放干燥时间为8-16分钟或更长时间，以胶层略显不粘手为准（天气晴朗气温高时，自然晾放干燥时间约8分钟左右；阴雨天气温低，空气潮湿时，自然晾干为16分钟或更长时间，以达到胶中的溶剂挥发尽），涂胶一定要均匀。
- 4、一次性对准被粘面，由内向外剂压（排除空气），用橡胶锤或机压设备压实，48或72小时后可做剥离强度试验。
- 5、如胶液太稠不易施工时，必须充分搅拌均匀后使用。

联系人：李经理

电 话：86 0316 5788868

移动电话：13932618601

地 址：中国 河北 大城县 留各庄开发区

邮 编：065903

本产品的加工定制是是，品牌是华能，型号是HN，表面温度是0-60（ ），最大电压是240（V），主要用途是供暖工程地暖暖炕汗蒸房理疗等