

数显电子拉力计，牛顿电子秤，电子拉力称，拉力计 ¶

产品名称	数显电子拉力计，牛顿电子秤，电子拉力称，拉力计 ¶
公司名称	上海信衡电子有限公司
价格	面议
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:信衡 测量范围:10牛 (N)
公司地址	上海市浦东新区张江高科技园益丰路55弄15号
联系电话	021-61044486

产品详情

数显电子拉力计

产品特点: 高精度分辨率:准确度优于0.2级.最小读数达0.001kg; 三种测量单位:kg n .lbf 可切换.并自动换算; 4位数液晶大型显示窗可翻转显示:4位数液晶显示窗,显示屏幕可翻转显示,便于装置于立.卧式任意的测试台上,并有背光显示; 峰值保持功能:可抓取测试中的峰值.也可自动解除; 自动关机功能:当拉力计在9~10分钟无操作时,拉力计将自动关闭.以节省电能消耗; rs-232c/usb串口输出:提供与pc机联机接口和程序,可实现在pc机上实时记录和显示拉力计的测试数据:自动生成标准的测试报告,报告中包括有数据记录图表和数据分析结果.并能直接在打印机上打印输出:测试数据可导出到指定文件中; 电池警报:当内部ni/mh电池的电压很低时,电池标示符号就会在液晶显示窗上闪动,提醒充电.

技术参数:型号:dz-10n---dz-20n----dz-50n----dz-100n----dz-200n----dz-500n测量单位:kg.n.lbf可切换功能;可测量值:最大值.瞬间值;攫取速率:1000次/每秒;容许荷重量:200%f.s(达110%f.s时,"lcd"灯闪烁警示);a/d转换器:16-比特 种类;微处理器:16-比特cpu;精度:±0.2%f.s±数字峰值;操作温度:0---+40 ;电池供应:4.8v内部ni—mh充电电池:外部ac充电器dc9v500ma;输出:rs232c/usb;重量:约470克;外形尺寸:175×67×325mm;固定负荷:1kgf,2kgf,5kgf -----10kgf,20kgf-----50kgf-----;分度值:0.001kg,0.01n,0.01lbf -----0.01kg,0.1n,0.01lbf----- 0.01kg,0.1n,0.1lbf---

本产品的测力类型是拉力计，品牌是信衡，测量范围是10牛 (N)，外形尺寸是175×67×325mm (mm)，重量是3 (kg)