

零售数显拉力测试仪.搭配手动或电动拉力测试架使用更佳!

产品名称	零售数显拉力测试仪.搭配手动或电动拉力测试架使用更佳!
公司名称	深圳市明来达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:艾力 型号:HF
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区下塘四巷6A栋302 (办公场所)
联系电话	13662652940

产品详情

数显拉力测试仪功能：hf系列数显拉力测试仪是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪。数显拉力测量仪广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、it等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等。

数显拉力测试仪特点：1、拉力测试仪可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。2、比较值可自行设定功能——可在测试力超过比较值时，输出信号来控制继电器的通断，以便实现诸如电动机停止运转等功能，实现自动控制；亦可利用这个信号实现其他控制功能，如将信号输入plc，实现自动化。还可定制信号输出方式，如在某一段测试力范围内输出信号。仪器侧面有一插孔，将连接线一头插入此插孔（插座），另一头插入本公司生产的电动拉力测试台上的插孔（插座），就可在测试力超过比较值时，实现自动停止电动机运转的功能。3、在“auto peak”状态下，仪器会自动储存测试峰值，按“记忆”键可翻看储存的数据，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑，程序会自动显示“最大值、最小值、平均值、偏差值、合格最大值、合格最小值、合格平均值、测试数、合格数”等数据，供使用者分析使用（详见光盘上相应说明）——与电脑连接导出数据时，界面友好，通过配套的数据线联机，正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界面的程序。4、有特大记忆储存功能——能储存896个测试值。可在“peak”（按“峰值”键1次）状态下手动储存，也可在“auto peak”（按“峰值”键2次）状态下自动储存。按“记忆”键能依次查看储存的记忆值，也可通过配套光盘上的“数据导出程序”，将数据导入电脑。5、lcd液晶显示屏可翻转显示——按“打印”键可使读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值。6、有自动峰值功能——按“峰值”键2下，屏幕上显示“auto peak”，按“存储”键，进入自动峰值设置界面后，按“打印”键，可依次设置自动峰值时间（即测试值在屏幕上保留的时间），从1秒到9秒，选定时间后，按“设置”键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。7、计量校正——当计量部门需要对仪器进行校正时，可长按住“记忆”键的同时按“开机”键，直到开机显示一排数字，按“设置”键，显示“full”，接着显示一排数字，挂上满量程相应砝码，稳定后按“设置”键，自动关机，校正结束，校正数据储存在仪器里。若校正数值有误，长按“设置”键会恢复到出厂设置状态；长按“存储”键会恢复到上一次校正状态。8、意外死机快速复位——

在侧面安排了复位键，用硬物按复位开关，就可关机。9、高精度高分辨率——最高精度 0.5 级，最小读数 0.0001kg。10、数字式拉压力测试仪有五种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率。n（牛顿）、kg（公斤）、lb（磅）三种计测单位可供选择、相互换算。11、重力加速度值设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试及单位换算更精确，更适合出口。12、峰值保持功能——抓取测试峰值并保持显示直至手动解除。13、自动峰值功能——保持显示峰值 2 秒后自动解除（便于测试者观察）。14、比较统计功能——可设定上下限及比较值作统计分析。15、数据输出功能——可将测试数据通过数据线输入电脑做各种分析。16、特有的开关节点通断力测试功能，使关通断力测试更精确。17、高品质充电电源。充电电压从 100v 至 240v 可用，可适应国内外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。18、有 2 套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。19、有 6 位大屏幕显示。

数显拉力测试仪参数：

型号规格	hf-2	hf-3	hf-5	hf-10	hf-20	hf-30	hf-50	hf-100	hf-200	hf-300	hf-500
最大负荷值	2n	3n	5n	10n	20n	30n	50n	100n	200n	300n	500n
负荷分度值	0.001n	0.001n	0.001n	0.01n	0.01n	0.01n	0.01n	0.1n	0.1n	0.1n	0.1n
传感器结构	s型高精度传感器(内置式)										
精度	± 0.5%										
外形尺寸	230 × 66x36mm										
型号规格	hf-2000	hf-3000	hf-5000	hf-10k	hf-20k	hf-30k	hf-50k	hf-100k	hf-200k	hf-300k	
最大负荷值	2000n	3000n	5000n	10kn	20kn	30kn	50kn	100kn	200kn	300kn	
负荷分度值	1n	1n	1n	0.01kn	0.01kn	0.01kn	0.1kn	0.1kn	0.1kn	0.1kn	0.1n
传感器结构	s型高精度传感器(外置式)									柱形或轮辐式(外	

数显拉力测试仪同步测试软件功能：同步测试就是用推拉力计连接电脑测试，在电脑会同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可以显示位移、压强等参数。（注：软件现免费供应用户使用）

本产品的测力类型是拉力计，品牌是艾力，型号是HF，类型是机械式测力仪表，测量范围是500K（N），测量精度是± 0.5%，外形尺寸是230 × 66x36mm（mm），应用范围是电气,包装,汽车工业,食品加工,医疗，加工定制是否