

食品输送机 带式输送机 螺旋输送机 永辉专业定制各种输送机

产品名称	食品输送机 带式输送机 螺旋输送机 永辉专业定制各种输送机
公司名称	宁津县永辉输送配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:带式输送机 品牌:永辉
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	86 0534 5533806 15165988921

产品详情

带式输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒（传动滚筒）；另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动，输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端，以增大牵引力，有利于拖动。物料由喂料端喂入，落在转动的输送带上，依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

- 1、链板输送机的输送面平坦光滑、摩擦力小，物料在输送线之间的过渡平稳，可输送各类玻璃瓶、pet瓶、易拉罐等物料，也可输送各类箱包；
- 2、链板有不锈钢和工程塑料等材质、规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需求；
- 3、机架材质分铝型材、普通碳钢、不锈钢。
- 4、输送能力大，可承载较大的载荷，如用于电动车、摩托车、发电机等行业；
- 5、输送速度准确稳定，能保证精确的同步输送；
- 6、链板输送机一般都可以直接用水冲洗或直接浸泡在水中，设备清洁方便，能满足食品、饮料行业对卫生的要求；
- 7、设备布局灵活。可以在一条输送线上完成水平、倾斜和转弯输送；
- 8、设备结构简单，维护方便。

应用

应用：直输链板宽度由63.5、82.5、101.6、114.3、152.4、190.5、254、304.8；转弯链板宽度有82.5、114.3、152.4、190.5、304.8，广泛用于食品、罐头、药品、饮料、化妆品和洗涤用品、纸制品、调味品、乳业及烟草等的自动输送、分配、和后道包装的连线输送。

输送链板有pom材质和不锈钢及不锈铁3种，转弯形式有带翼转弯和磁性转弯2种。

转弯链板输送机采用 型转弯链板作为输送载体，链板运行在高分子聚甲醛制作的专用转弯导轨里；或使用不锈钢转弯链板并使用带磁性的转弯导轨，使输送链板始终运行在专用导轨里面，具有运行平稳，安装方便的特点；

分类

链式输送机主要分为链板输送机、悬挂链输送机、网带输送机、插件线输送机四大类。

设备简介

链板输送机可以满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求，同样也可以使单列变成多列并行走缓慢，从而产生储存量，满足杀菌机、储瓶台、冷瓶机的大量供料的要求，我们可以将两条链板输送机的头尾部做成重叠式的混合链，使得瓶(罐)体处于动态过度状态，使输送线上不滞留瓶子，可以满足空瓶及实瓶的压力和无压力输送。

链板材质：碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。

链板规格：直输链板宽度由63.5、82.5、101.6、114.3、152.4、190.5、254、304.8;转弯链板宽度有82.5、114.3、152.4、190.5、304.8。

本产品的加工定制是是，类型是带式输送机，品牌是永辉，型号是全，输送能力是5(t/h)，功率是1.2(KW)，输送距离是8(m)，外形尺寸是8(m)，重量是按需(kg)，适用领域是食品、化工，规格是多