

电阻防爆烤箱，水泥电阻烘箱，绕线电阻浸漆防爆烤箱

产品名称	电阻防爆烤箱，水泥电阻烘箱，绕线电阻浸漆防爆烤箱
公司名称	深圳市骅创工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:骅创 型号:HC-FB561
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道下早新村111号804
联系电话	13421345959

产品详情

防爆烤箱，变压器烤箱，电感烤箱，电阻烤箱，各类电子元器件烘烤箱

概述：防爆烤箱主要是为烤箱工作安全的考虑而设计的，传统的烤箱在烘烤易膨胀物体或操作不当时，因内部气压过大使烤箱膨胀导致爆炸，对工作人员的安全造成威胁，对工作场地及其他设备造成损坏。

产品特点：防爆烤箱除具有精密烤箱所有功能外，特别设计防爆窗，防爆门扣等安全装置。烤箱背后开有泄压防爆门，安装有防爆门锁。适用于变压器线圈、电感线圈、化工等挥发性极大之产品烘烤，箱体采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，采用具有超温差保护，有定时功能，控温精确，工作室温度均匀，独立限温报警系统，超过限制温度自动中断，具有双重保护，保证工作安全运行不发生意外。

规格要求及配置:

(1)外形部分：外形材质采用2mm厚冷板折弯而成，整机表面精粉体烤漆处理（非普通喷漆）耐腐蚀，防锈，外形尺寸：宽930mm，深620mm，高1680mm（含脚轮高度），单门,配加强型镀铬方钢防爆门锁。烤箱底部配有可移动脚轮，方便烤箱移动。

(2)内胆部分：内胆采用2.5mm厚sus304#镜面不锈钢板，内胆尺寸为：宽600mm，高1000mm，深500mm，内胆四周铺200mm厚高温硅酸铝隔热棉，门边四周增加耐高温密封硅胶条.使炉外温度不烫手。后方增加有防爆机构的防爆小门。

(3)发热部分：内置管壁加厚型u型不锈钢散热片发热管于炉腔两侧，发热管直径为18mm发热管。炉腔顶部配进口台湾产0.75kw运风马达一台，配九寸多翼式运风风轮.独有的隔热装置设计，三面循环大风量强制运风，配进气、排气口阀门，调节进气和出气口空气流量的大小，使炉内温度更加均匀。

(4)电器部分：电源380v，三相五线制，配控制电箱安装于烤箱左右两侧或顶部，方便操作。采用日本进口富士牌pxr7型微电脑智能型数显温控器，配有pv和sv数字显示窗口，采用模块连续缓冲式输出控制加热器,采用ssr固态继电器输出。颠覆传统过零触发时带来的电流瞬间冲击大、控温波动大等影响,控温效果更稳定，性能更卓越，(可根据温度的误差大小自动调整输出功率的大小)使温度更加精准，温度室温至300任意可调,功能有pid自整定、自动恒温、自动计时(配有高精度数显自动计时器可调999分钟/小时)温度到后定时报警断电、超温断电、漏电保护、电机过载保护等功能（设有超温上限温控器，防止因主温控器失控而损坏产品）使温度更加精准,内部温差±3度。烤箱顶部配有多色指示灯,可显示烤箱内的工作情况和故障！

常规功能：

	热风循环风道设计巧妙，热风在烤箱内循环覆盖率高，物料干燥均匀且节约能源
	采用日本富士led数显智能仪表控温，pid控温具有自整定，温度偏差修正，超温报警，定时等功能，或预设温度曲线控制分八段控温，可任意选用。
	1秒~99小时59分59秒任意设定时间，时间到达后自动停止加热，并蜂鸣报警或指示灯报警
	烤箱背后开有泄压防爆窗，安装有防爆门锁。
	烤箱外观精美，坚固耐用！
	可根据客户实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、最高温度、升温速度、承重量、搁架方式与层数等，且未必增加额外费用

可升级功能：

	超温保护装置，防止温控失灵持续升温，保障烘烤的物品安全
	排风口可装配抽风装置

烤箱特别说明：

1. 采用特殊运风方式，风力大，温差变化小
2. 水平式运风，或上下式运风供选。
3. 采用进口优质耐高温硅酸铝纤维棉，保温效果好，比普通烤箱省电30%
4. 采用智能型双显示温控器，测温更准
5. 烤箱顶部两边或机体两侧有进风孔及出风孔,有效排出天那水及绝缘漆气味从而达到防爆效果
6. 双温控器，防止工作温控器失效而超温损坏产品造成危险或发生事故。
7. 有四大保护系统,使用更安全 a. 超温可使发热管即时断电及报警，随后可自动关机。引 b. 超时可使发热管即时断电及报警，随后可自动关机。 c. 缺相保护，即三相电如缺少一相电可自动关机。 d、电流负载保护，如电机电流过大可自动关机从而保护电机不被烧坏。

应用范围：

防爆烤箱可广泛使用于石油、化工、军事、医疗制药，科研实验室相关等领域。广泛适用于各种pcb电路

板、电子元件、光电器件、电镀五金、塑料化工、印刷行业、加工喷涂、陶瓷玻璃及变压器、电感线圈、电机线圈的烘烤处理。

使用注意事项：

1. 易燃物、氧化物、易燃气体、易爆物等粉尘要谨慎小心。
2. 防爆烤箱设备要放平稳，背后要有足够的空间，让防爆门可以弹出，四周二米之内不得堆放物质，10米之内不得堆放易燃易爆物体。

防爆烤箱的保养方法

日保养1. 打扫表面及内腔灰尘，保持机器干净、卫生。2. 检查电流表电流跟正常时是否一样，如有异样，通知维修工检修。3. 突然停电，要把加热开关关闭，防止来电时自动启动。4. 检查风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器并通知维修工检修。

月保养1. 检查通风口是否堵塞，并清理积尘。2. 风机运转是否正常。3. 维修工检查电流是否正常。4. 检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。5. 检查发热管有无损坏，线路是否老化。6. 检查延时器是否准确，误差是否允许。7. 更多相关知识可与骅创工业设备联系交流

地址：广东深圳深圳市宝安区龙华石观工业区

本产品的加工定制是是，品牌是骅创，型号是HC-FB561，材质是镀锌板/不锈钢，温度范围是常温~250（ ），功率是5000（W），主要用途是烘干/固化，产品认证是CE