

DHG-9123A电热干燥箱，台式电热鼓风干燥箱

产品名称	DHG-9123A电热干燥箱，台式电热鼓风干燥箱
公司名称	武汉兴业华德威消防安全检测有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:DHG-9123A
公司地址	武汉市洪山区南湖大道南湖南路18号南湖城市大厦14层
联系电话	86-02787300267 13407186195

产品详情

dhg-9123a鼓风干燥箱用途概述：

鼓风干燥箱供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

dhg-9123a鼓风干燥箱产品特点：

- 1、大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。
- 2、采用风机快慢速控制方式，提高了工作室的温度均匀性。
- 3、采用自主研发的风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。
- 4、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- 5、内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。
- 6、箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。
- 7、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- 8、具有rs485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

dhg-9123a鼓风干燥箱技术参数：

名称 电热恒温鼓风干燥箱型号 dhg-9013a dhg-9023a dhg-9053a dhg-9073a dhg-9123a dhg-9203a
电源电压 ac220v 50hz 控温范围 rt+10~280 恒温波动度 ± 1 温度分辨率 0.1 输入功率 550w
850w 1100w 1550w 2050w 2500w 工作室尺寸w × d × h (mm) 250 × 260 × 250 340 × 330 × 320 420
× 350 × 390 450 × 400 × 450 550 × 450 × 550 600 × 595 × 650 外形尺寸w × d × h (mm) 535 × 480 × 430
625 × 540 × 500 705 × 610 × 530 735 × 615 × 630 835 × 670 × 730 880 × 800 × 830 容积 10l 20l 50l
70l 136l 220l 载物托架 (标配) 2pcs 定时范围 1~9999min* 性能参数测试在空载条件下, 无强磁、无
震动下为: 环境温度20 , 环境湿度50%rh。
本产品的加工定制是否, 品牌是其他, 型号是DHG-9123A, 材质是不锈钢, 温度范围是RT+10~280 () , 功率是2050W (W) , 主要用途是干燥电热, 产品认证是ISO9001A